

predsjednika Skupštine Udruženja, Odluka broj: 03/20/13 od 18.05.2013. godine, o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Udruženja, Odluka broj: 02/20/13 od 18.05.2013. godine, o izmjenama i dopunama Statuta i Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruženja.

U postupku razmatranja zahtjeva i priloženih dokaza, Ministarstvo za pravosude, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, je ocijenilo da su ispunjeni uvjeti za upis u Registar promjena, stoga je, na temelju članka 33. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine F BiH", broj: 45/02), odlučeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**Ovo Rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv istog se ne može izjaviti prigovor, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Goraždu u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rješenja. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjera i uz istu se prilaže ovo Rješenje u izvorniku ili prepisu.**

Administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i 15,00 KM uplaćena je po Tarifnom broju 1. i 46. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj:17/04,9/07,14/08 i 2/12) i dokaz o njenoj uplati se nalazi u spisu predmeta.

Naknada za upis promjena Udruženja u Registar udruženja u iznosu od 100,00 KM uplaćena je na odgovarajući račun sukladno Rješenju broj:05-14-500-2/11 od 04.11.2011.godine („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj:14/11) i dokaz o

uplati nalazi se u spisu predmeta.

Broj:UP-1:05-05-25/13 M I N I S T A R  
17.06.2013.godine Admir Pozderović,v.r.  
G o r a ž d e

## **651**

Na temelju članka 129.a stavak 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Prečišćeni tekst („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 7/13), ministrica za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno ovlaštena osoba, **d o n o s i :**

## **P R A V I L N I K O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU OBJEKATA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom propisuju se:

- 1) objekti za koje je potrebno izdati potvrdu o energetskim svojstvima građevine (u daljem tekstu: energetski certifikat), te izuzeća od energetskog certificiranja,
- 2) energetski razredi objekata,
- 3) sadržaj i izgled energetskog certifikata, izdavanje i rok važenja,
- 4) energetsko certificiranje novih objekata i postojećih objekata koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing,
- 5) objekti javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata, način izlaganja i energetsko certificiranje,
- 6) obveze investitora, vlasnika i ko-

- risnika objekta,
- 7) postupak energetskog certificiranja,
  - 8) baza podataka certificiranih objekata.

## **Članak 2.**

- (1) Ovim Pravilnikom pobliže se definiraju:
- 1) obveza vlasnika objekata da prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja objekta predoči budućem vlasniku, odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu potvrdu o energetskim svojstvima objekta (energetski certifikat) kojem rok valjanosti nije duži od deset godina,
  - 2) obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu, za objekte javne namjene koji pružaju javne usluge velikom broju ljudi (objekti s velikim prometom ljudi).
  - (2) Energetski certifikat objekta iz stavka (1) ovog članka mora sadržavati referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućilo upoređivanje i procjena energetskih svojstava objekta, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta.

## **Članak 3. (Značenje pojedinih pojmova u ovom Pravilniku)**

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju u smislu ovog Pravilnika sljedeće značenje:

- 1) objekat je građevina s krovom i zidovima u kojem se koristi energija radi ostvarivanja određenih

klimatskih uvjeta, namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari, a sastoji se od tijela objekta, instalacija, ugrađene opreme i prostora objekta;

- 2) novi objekat je izgrađena građevina prije nego je puštena u pogon, odnosno prije početka korištenja, odnosno građevina za koju nije izdato odobrenje za uporabu;
- 3) postojeći objekat je izgrađena građevina na temelju odobrenja za građenje nadležnog organa;
- 4) stambena zgrada je objekat koji je u cijelosti ili u kojem je više od 90% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, odnosno koji nema više od 50 m<sup>2</sup> neto podne površine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom se smatra i objekat s apartmanima u turističkom području;
- 5) nestambeni objekat je objekat koji nije stambena zgrada;
- 6) nestambeni objekat gospodarske namjene je objekat namijenjen za obavljanje gospodarske, prizvodne i poljoprivredne djelatnosti (npr. to su: proizvodne hale u industrijskoj proizvodnji, proizvodne radionice, skladišta, građevine namijenjene poljoprivredi i sl.);
- 7) objekat mješovite namjene je objekat koji ima više od 10% neto podne površine u drugoj namjeni od osnovne (stambene, nestambene ili ostale namjene) kada je neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m<sup>2</sup> i zbog čega je potrebno objekat podijeliti na zone koje se posebno certifici-

raju sukladno osnovnoj klasifikaciji objekata (npr. stambena zgrada, uredska i trgovачka namjena u jednom objektu);

- 8) objekat s više zona je građevina koja ima više dijelova za koje je potrebno izraditi posebne energetske certifikate.

Objekat s više zona je građevina:

- koja se sastoji od dijelova koji čine zaokružene funkcionalne cjeline koje imaju različitu namjenu te imaju mogućnost odvojenih sustava grijanja i hlađenja (stambeni dio u nestambenom objektu), ili se razlikuju po unutarnjoj projektnoj temperaturi za više od 4°C,
  - kod koje je 10% i više neto podne površine prostora građevine u kojem se održava kontrolirana temperatura u drugoj namjeni od osnovne namjene kada je ta neto podna površina u drugoj namjeni veća od 50 m<sup>2</sup>,
  - kod koje dijelovi građevine koji su zaokružene funkcionalne cjeline imaju različiti termotehnički sustav i/ili bitno različite režime korištenja termotehničkih sustava;
- 9) neto podna površina objekta je ukupna površina objekta između elemenata koji ga omeđuju;
- 10) bruto podna površina objekta je zbir površina poda za sve razine objekta;
- 11) ukupna korisna površina objekta je ukupna neto podna površina objekta koja odgovara namjeni uporabe objekta;
- 12) tehnički sustav je tehnička opre-

ma ugrađena u objekat koja služi za njegovo grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje i proizvodnju električne energije;

- 13) termotehnički sustav je tehnički sustav u koji nije uključeno osvjetljenje i proizvodnja električne energije;
- 14) pomoći sustav je tehnička oprema koja doprinosi pretvaranju energije za pokrivanje energetskih potreba objekta;
- 15) ovlaštena osoba je osoba koja ima ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje energijskih pregleda i izdavanje energetskog certifikata objekta prema posebnom propisu;
- 16) energetski pregled objekta (energetski audit) je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava objekta i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlaštena osoba;
- 17) energetski certifikat je dokument iz kojeg se vide energetska svojstva objekta i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovom Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva objekta i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja objekta i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u objektu ili njezinoj samos-

- talnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika;
- 18) energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled objekta, vrednovanje radnji energetskog pregleda objekta i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, a provodi ga ovlaštena osoba;
  - 19) energetski razred objekta je indikator energetskih svojstava objekta, a izražen je preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu korisne površine objekta;
  - 20) referentne vrijednosti su određene vrijednosti u odnosu na koje se vrši upoređivanje izračunatih vrijednosti energetskih svojstava građevina;
  - 21) referentni klimatski podaci su skup odabranih klimatskih parametara koji su karakteristični za neko geografsko područje;
  - 22) stvarni klimatski podaci su klimatski podaci dobiveni statističkom obradom prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji objekta;
  - 23) godišnja emisija ugljik dioksida,  $\text{CO}_2$  [ $\text{kg}/\text{a}$ ], je masa emitiranog ugljik dioksida u vanjsku okolinu tijekom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba objekta;
  - 24) godišnja isporučena energija,  $\text{Edel}$  [ $\text{kWh}/\text{a}$ ], je energija dovedena tehničkim sustavima objekta tijekom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu to-

- plu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sustava;
- 25) godišnja potrebna toplotna energija za grijanje  $\text{QH}_{\text{nd}}$  [ $\text{kWh}/\text{a}$ ], je računski određena količina toplotne koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u objekat za održavanje unutarnje projektne temperature u objektu tijekom razdoblja grijanja objekta;
  - 26) godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje,  $\text{QC}_{\text{nd}}$  [ $\text{kWh}/\text{a}$ ], je računski određena količina toplotne koju sustavom hlađenja treba tijekom jedne godine odvesti iz objekta za održavanje unutarnje projektne temperature u objektu tijekom razdoblja hlađenja objekta;
  - 27) godišnja potrebna energija za ventilaciju,  $\text{QVe}$  [ $\text{kWh}/\text{a}$ ], je računski određena količina energije za pripremu zraka sustavom prisilne ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije tijekom jedne godine za održavanje stupnja ugodnosti prostora u objektu;
  - 28) godišnja potrebna energija za rasvjetu,  $\text{El}$  [ $\text{kWh}/\text{a}$ ], je računski određena količina energije koju treba dovesti objektu tijekom jedne godine za rasvjetu za hlađenje i godišnjih gubitaka sustava hlađenja u objektu;
  - 29) godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode,  $\text{QW}$  [ $\text{kWh}/\text{a}$ ], je računski određena količina toplotne koju sustavom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tijekom jedne godine za zagrijavanje vode;
  - 30) godišnja potrebna toplotna energija,  $\text{QH}$  [ $\text{kWh}/\text{a}$ ], je zbir godiš-

- nje potrebne toplice i godišnjih toplotnih gubitaka sustava za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u objektu;
- 31) godišnja primarna energija, Ep,rim [kWh/a], je računski određena količina energije za potrebe objekta tijekom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvaranja;
  - 32) godišnji toplotni gubici sustava grijanja, QH,ls [kWh/a], su energetski gubici sustava grijanja tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutarnje temperature u objektu;
  - 33) godišnji gubici sustava hlađenja, QC,ls [kWh/a], su energetski gubici sustava hlađenja tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutarnje temperature u objektu;
  - 34) godišnji toplotni gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode, QW,ls [kWh/a], su energetski gubici sustava pripreme potrošne tople vode tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode;
  - 35) koeficijent transmisionog toplotnog gubitka, Htr,ad [W/K], je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru i razlike između unutarnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature;
  - 36) prostori objekta u kojima se održava kontrolirana temperatura su prostori objekta koji se griju i/ili hlade;
  - 37) prostori objekta u kojima se ne održava kontrolirana temperatura su prostori objekta koji su ne-

- grijani, odnosno nehladeni prostori objekta;
- 38) obim grijanog dijela objekta, Ve [m<sup>3</sup>], je bruto obim, obim grijanog dijela objekta kojem je A površina;
  - 39) površina grijanog dijela objekta, A [m<sup>2</sup>], je ukupna površina građevinskih dijelova koji razdvajaju grijani dio objekta od vanjskog prostora, tla ili negrijanih dijelova objekta (omotač grijanog dijela objekta), određena prema BAS EN ISO 13789:2005;
  - 40) korisna površina objekta, AK [m<sup>2</sup>], je ukupna neto podna površina grijanog dijela objekta. Kod stambenih zgrada se može odrediti prema približnom izrazu AK=0,32 ·Ve;
  - 41) faktor oblika objekta, f<sub>0</sub> = A/Ve [m<sup>-1</sup>], je količnik površine, A (m<sup>2</sup>), i obima, Ve (m<sup>3</sup>), grijanog dijela objekta;
  - 42) srednja vanjska temperatura, θ<sub>e</sub> [°C], je prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom periodu, prema meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji objekta;
  - 43) unutarnja projektna temperatura, θ<sub>i</sub> [°C], je projektom predviđena temperatura unutarnjeg zraka svih prostora grijanog dijela objekta.

#### Članak 4.

##### (Prilozi Pravilniku)

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:

- 1) Prilog 1. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata stambenih zgrada;

- 2) Prilog 2. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata ne-stambenih objekata;
- 3) Prilog 3. u kojem je dat slikoviti prikaz energetskog certifikata za ostale objekte koji troše energiju;
- 4) Prilog 4. u kojem je dat pregled dijela mogućih preporuka za povećanje energetske efikasnosti objekata, a koje su obvezni dio energetskog certifikata postojećih objekata;
- 5) Prilog 5. u kojem je dat prikaz baze podataka certificiranih objekata koja se vodi u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u dalnjem tekstu: Ministarstvo);
- 6) Prilog 6.A. u kojem je data metodologija energetskog certificiranja stambenih zgrada;
- 7) Prilog 6.B. u kojem je data metodologija energetskog certificiranja nestambenih objekata;
- 8) Prilog 7. u kojem su definirane dvije referentne klimatske regije Federacije BiH;
- 9) Prilog 7.A. u kojem su dati referentni klimatski podaci za regiju Sjever;
- 10) Prilog 7.B. u kojem su dati referentni klimatski podaci za regiju Jug;
- 11) Prilog 8. u kojem je dat popis normi na koje upućuje ovaj Pravilnik i prema kojima se provodi energetsko certificiranje.

## **II. OBJEKTI ZA KOJE JE POTREBNO IZDATI ENERGETSKI CERTIFIKAT**

### **Članak 5.**

(1) Energetski certifikat mora im-

ati svaki novi objekat te postojeći objekat koji se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim objekata koji su prema ovom Pravilniku izuzeti od obveze energetskog certificiranja.

(2) Energetski certifikat mora biti priložen prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora ili ugovora o iznajmljivanju ili davanju na leasing objekta.

(3) Iznimno od stavka (1) ovog članka, postojeće građevine prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja građevine ili njenog dijela moraju imati potvrdu o energetskim svojstvima građevine najkasnije danom pristupa Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

(4) Nakon isteka roka propisanog ovim Pravilnikom, energetski certifikat moraju imati i svi objekti javne namjene za koje je propisano obvezno izlaganje energetskog certifikata.

(5) Vrste objekata za koje se izdaje (međusobno uporedivi) energetski certifikat određene su prema pretežnoj namjeni korištenja i dijele se na:

1) stambene zgrade:

- 1) s jednim stanom i stambene zgrade u nizu (samostojeći stambeni objekti s jednim stanicom, objekti s jednim stanicom u nizu ili drugačije povezane zgrade s jednim stanicom, objekti do tri stana i objekti u nizu s više stanova po lameli - zgrade kod kojih se izrađuje poseban energetski certifikat za svaku stambenu jedinicu),
- 2) s više stanova (stambeni objekti s tri i više stanova, stambeni blokovi - zgrade kod kojih se može izraditi zajednički certifikat ili zasebni certifikat za svaku stambenu jedinicu),

- 3) objekti za stanovanje zajednica (domovi - đački, studentski, umirovljenički, radnički, dječiji domovi, zatvori, kasarne i sl. objekti za stanovanje).

B) nestambeni objekti:

- 1) uredski, administrativni i drugi poslovni objekti slične namjene,
- 2) školski i fakultetski objekti, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,
- 3) objekti za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i biblioteke,
- 4) bolnice i ostali objekti za zdravstvenu zaštitu i objekti za institucionalnu zaštitu,
- 5) hoteli i slični objekti za kratkotrajni boravak, objekti ugostiteljske namjene (gostionice, restorani i sl.),
- 6) objekti za promet i komunikacije (terminali, stanice, objekti za promet, pošte, telekomunikacijski objekti),
- 7) sportske dvorane,
- 8) objekti veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, objekti sa prodavnicama),
- 9) ostale vrste objekata koji troše energiju radi ostvarivanja određenih mikroklimatskih uvjeta u unutarnjem prostoru.

#### **Članak 6. (Izuzeće od obveznosti energetskog certificiranja)**

Energetski certifikat nije potreban za:

- 1) nove i postojeće objekte koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na

- leasing, koji imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m<sup>2</sup>;
- 2) postojeće objekte koji se prodaju, a koji zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i većih oštećenja ne mogu dalje služiti svojoj namjeni;
- 3) objekte koji imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
- 4) privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
- 5) radionice, proizvodne hale, industrijske objekte i druge gospodarske objekte koji se, sukladno svojoj namjeni, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
- 6) objekte namijenjene za održavanje vjerskih obreda;
- 7) postojeće objekte koji se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja;
- 8) postojeće objekte za koje se pravo vlasništva prenosi u ostavinskom postupku;
- 9) postojeće objekte koji se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
- 10) objekte koji su po posebnom zakonu upisani na spisak nacionalnih spomenika BiH i objekte koji imaju posebnu ambijentalnu vrijednost, a kod kojih bi ispunjenje zahtjeva energetske efikasnosti značilo neprihvatljivu promjenu njihovog karaktera ili njihovog vanjskog izgleda u sukladno predviđenoj spomeničkoj zaštiti objekta;
- 11) objekte koji se ne griju ili se griju

na temperaturu do +12°C.

### III. ENERGETSKI RAZREDI OBJEKATA

#### Članak 7.

(1) Stambene zgrade i nestambeni objekti svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji energetski razred.

(2) Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

(3) Referentni klimatski podaci iz stavka (2) ovog članka određeni su posebno za regiju Sjever i posebno za regi-

ju Jug Federacije BiH, definirane u prilogu 7. ovog Pravilnika.

(4) Za gradove i mjesta koji se nalaze na području regije Sjever obračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima datim za regiju Sjever.


(5) Za gradove i mjesta koji se nalaze na području regije Jug obračun energetskih potreba se vrši prema referentnim klimatskim podacima datim za regiju Jug.

#### Članak 8. (Energetski razredi objekata)

(1) Energetski razredi objekata iz članka 7. stavak (1) ovog Pravilnika utvrđeni su prema sljedećoj tabeli:

Energetski razred	Specifična godišnja potrebna toplotna energija za grijanje u kWh(m <sup>2</sup> a)
A+	≤15
A	≤45
B	≤95
C	≤135
D	≤180
E	≤225
F	≤270
G	>270

(2) Energetski razred grafički se prikazuje na energetskom certifikatu strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje izraženoj u kWh (m<sup>2</sup>a) na sljedeći način:



(3) Energetski razred objekta određuje se prema metodologiji datoj u Prilozima 6.A. i 6.B. ovog Pravilnika.

(4) Precizan proračun parametara iz metodologije date u Prilozima 6.A. i 6.B. ovog Pravilnika, te određivanje drugih parametara, podataka i/ili veličina potrebnih za primjenu te metodologije, vrši se prema normama iz Priloga 8. ovog Pravilnika.

#### **IV. SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA, IZDAVANJE I ROK VAŽENJA**

##### **Članak 9. (Sadržaj energetskog certifikata)**

(1) Energetski certifikat uključuje određivanje energetskog razreda objekta prema njegovim energetskim svojstvima određenim na temelju izračunate energetske karakteristike objekta Ep, odnosno potrebne godišnje specifične toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke i omogućuje upoređivanje objekata u odnosu na njihova energetska svojstva, efikasnost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstava omotača objekta.

(2) Energetski certifikat objekta sadrži opće podatke o objektu, energetski razred objekta, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmove, opis primjenjenih propisa i normi, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

(3) Novi objekti koji se certificiraju ne sadrže preporuke za ekonomski

povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta.

(4) Za objekte koji su određeni kao „ostale vrste objekata koji troše energiju“ iz članka 5. stavak (2) alineja B točka 9. ovog Pravilnika ne određuje se energetski razred, već se u energetskom certifikatu navode koeficijenti prolaska toplove za određene građevinske dijelove objekta i upoređuju se s dopuštenim vrijednostima.

(5) Energetski certifikat ovih objekata ne sadrži podatke o potrebnoj energiji niti preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta.

##### **Članak 10.**

Energetski certifikat objekta izrađuje se unošenjem potrebnih podataka na slikovitim prikazima datim u Prilozima 1., 2. i 3. ovog Pravilnika isključivo elektronskim putem, osim potpisa ovlaštene osobe.

##### **Članak 11. (Energetski certifikat stambenih zgrada)**

(1) Energetski certifikat stambenih zgrada sadrži pet stranica definiranih ovim Pravilnikom u stavcima od (2) do (6) ovog članka.

(2) Prva stranica energetskog certifikata objekta sadrži:

1) opće podatke o objektu:

- vrsta objekta (prema podjeli iz članka 5. stavak (4) ovog Pravilnika),
- lokacija objekta (katastarska čestica, ulica, kućni broj, mjesto s poštanskim brojem),
- ime i prezime vlasnika, investitora odnosno korisnika objekta,

- za nove zgrade, naziv izvođača rada ova,
- za nove zgrade, godina završetka izgradnje;
- 2) energetski razred objekta na skali od A+ do G;
- 3) podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat objekta:
- naziv ovlaštene pravne osobe koja je izdala energetski certifikat objekta, te ime i prezime imenovane osobe u ovlaštenj pravnj osobi,
- registarski broj ovlaštene osobe,
- broj energetskog certifikata objekta,
- datum izdavanja energetskog certifikata objekta i datum važenja,
- potpis imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi i pečat ovlaštene pravne osobe.

(3) Druga stranica energetskog certifikata objekta sadrži:

- 1) podatke o objektu:
  - korisna površina objekta AK [m<sup>2</sup>],
  - obim grijanog dijela objekta Ve [m<sup>3</sup>],
  - faktor oblika f0 [m<sup>-1</sup>],
  - koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka (po jedinici površine grijanog tijela objekta) HT' [W(m<sup>2</sup>K)].
- 2) klimatske podatke:
  - klimatski podaci (regija Sjever ili Jug),
  - srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja θe [°C],
  - unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja θi [°C],
- 3) podatke o termotehničkim sustavima objekta:
  - način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor),
  - izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrošne tople vode,
  - način hlađenja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor),

- izvori energije koji se koriste za hlađenje,
- vrsta ventilacije (prirodna, prisilna bez povrata toplove, prisilna s povratom toplove),
- vrsta i namjena korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije,
- udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje [%],
- 4) podatke o potrebnoj energiji:
  - godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za definirani profil korištenja za referentne klimatske podatke, QH,nd'ref u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
  - godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za definirani profil korištenja za stvarne klimatske podatke, QH,nd u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)], najveća dopuštena vrijednost Q'H,nd' u [kWh/a],
  - godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne klimatske podatke, QW u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
  - godišnji toplotni gubici sustava grijanja za stvarne klimatske podatke QH,ls u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
  - godišnji toplotni gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne klimatske podatke QW,ls u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
  - godišnja potrebna toplotna energija za stvarne klimatske podatke QH u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
- 5) podatke o isporučenoj energiji i emitovanom CO<sub>2</sub>:
  - godišnja isporučena energija objektu za stvarne klimatske podatke Edel u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
  - godišnja primarna energija za stvarne klimatske podatke Eprim u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],

- godišnja emisija CO<sub>2</sub> za stvarne klimatske podatke u [kg/a] i [kg/(m<sup>2</sup>a)],
- 6) podatke o koeficijentu prolaska toplove za određene građevinske dijelove objekta:
- tabela (U) vrijednosti koeficijenta prolaska toplove za pojedine građevinske dijelove objekta [W/(m<sup>2</sup>K)],
- tabelu najvećih dopuštenih (Umax) vrijednosti koeficijenata prolaska toplove za pojedine građevinske dijelove objekta [W/(m<sup>2</sup>K)].

(4) Treća stranica energetskog certifikata objekta sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava objekta koje su ekonomski opravdane.

(5) Četvrta stranica energetskog certifikata objekta sadrži objašnjenje tehničkih pojmova.

(6) Peta stranica energetskog certifikata objekta sadrži detaljan opis propisa, normi i obračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu.

(7) Izgled i sadržaj energetskog certifikata stambenih zgrada dat je u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

## **Članak 12. (Energetski certifikat nestambenih objekata)**

(1) Energetski certifikat nestambenih objekata, pored sadržaja kako je propisano za stambene zgrade u članku 11. ovog Pravilnika, sadrži na drugoj stranici i točku 7) koja sadrži sljedeće podatke:

- godišnja potrebna topotna energija za hlađenje za definirani profil korištenja za stvarne klimatske podatke QC,nd u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
- godišnji gubici sustava hlađenja za stvarne klimatske podatke za defini-

- rani profil korištenja QC,ls u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
- godišnja potrebna energija za hlađenje za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QC u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
- godišnja potrebna energija za ventilaciju u sustavu prislne ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja QVe u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)],
- godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke za definirani profil korištenja E1 u [kWh/a] i [kWh/(m<sup>2</sup>a)].

(2) Izgled i sadržaj energetskog certifikata nestambenih objekata dat je u Prilogu 2. ovog Pravilnika.

## **Članak 13. (Energetski certifikat ostalih objekata koji troše energiju)**

(1) Energetski cerifikat ostalih objekata koji troše energiju sadrži dvije stranice definirane stavcima od (2) do (4) ovog članka.

(2) Prva stranica energetskog certifikata je identična prvoj stranici energetskog certifikata za stambene zgrade, s tim da se ne upisuje vrsta objekta već samo njegov naziv.

(3) Druga stranica energetskog certifikata sadrži sve točke druge stranice energetskog certifikata za stambene zgrade osim točke 4).

(4) Izgled i sadržaj energetskog certifikata za ostale objekte koji troše energiju dat je u Prilogu 3. ovog Pravilnika.

## **Članak 14.**

(1) Unos podataka iz točki 3) i 5)

članka 11. stavak (3) ovog Pravilnika u energetske certifikate za stambene zgrade nije obvezan.

(2) Unos podataka iz stavka (1) ovog članka, kao i podataka iz članka 12. stavak (1) ovog Pravilnika u energetske certifikate za nestambene objekte nije obvezan.

### **Članak 15. (Izdavanje i važenje energetskog certifikata)**

(1) Energetski certifikat se izdaje za cijeli objekat.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, energetski certifikat obvezno se izdaje za dijelove objekta kada se radi o objektu koji je prema ovom Pravilniku definiran kao „objekat s više zona“.

(3) Iznimno od stavka (1) ovog članka, za postojeće objekte koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, energetski certifikat se može izdati i za dio objekta koji čini samostalnu uporabnu cjelinu objekta, kao što je naprimjer uređ, stan ili slično.

(4) Energetski certifikat se izrađuje na temelju izračunatih energetskih potreba i energetskog pregleda.

(5) Objekat ili njegova samostalna uporabna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat.

(6) Rok važenja energetskog certifikata objekta je 10 godina.

### **V. OBVEZA CERTIFICIRANJA OBJEKATA**

#### **Članak 16. (Cerificiranje novih objekata)**

(1) Investitor novog objekta dužan je osigurati energetski certifikat obje-

kta prije obavljanja tehničkog pregleda.

(2) Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

### **Članak 17.**

Ako se novi objekat ili njegov dio koji čini samostalnu uporabnu cjelinu prodaje tijekom građenja, tada je vlasnik koji je kupio objekat, odnosno njegov uporabni dio (novi investitor), dužan nabaviti energetski certifikat prije početka uporabe, odnosno puštanja u pogon objekta, odnosno njegovog dijela.

#### **Članak 18. (Certificiranje postojećih objekata koji se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing)**

Vlasnik objekta dužan je, sukladno članku 5. stavak (3) ovog Pravilnika, uz dokumentaciju potrebnu za zaključenje ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju objekta, odnosno njegovog dijela koji je samostalna uporabna cjelina, priložiti energetski certifikat objekta, odnosno njegovog dijela.

#### **Članak 19. (Certificiranje objekata javne namjene)**

(1) Za izradu i javno izlaganje energetskog certifikata objekata javne namjene iz članka 23. za koje je propisana obveza izlaganja energetskog certifikata odgovoran je vlasnik objekta.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, ukoliko vlasnik objekta nije fizička ili pravna osoba (javna ustanova, objekat se vodi kao državna imovina i sl.), za izradu i javno izlaganje energetskog certifikata odgovoran je korisnik

objekta.

(3) Korisnik objekta javne namjene iz stavka (2) ovog članka za koji je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata dužan je financirati i omogućiti izradu energetskog certifikata objekata i njegovo javno izlaganje.

### **Članak 20.**

(1) Za nove i postojeće stambene zgrade energetski razredi određuju se prema metodologiji dатој u prilogu 6.A. ovog Pravilnika.

(2) Za nove i postojeće nestambene objekte energetski razredi se određuju prema metodologiji dатој u Prilogu 6.B. ovog Pravilnika.

(3) Energetski razredi za postojeće objekte javne namjene se određuju prema metodologiji dатој u Prilogu 6.B. ovog Pravilnika.

### **Članak 21.**

(1) Energetski certifikat za objekte javne namjene iz članka 23. ovog Pravilnika izrađuje se na način kako je to propisano ovim Pravilnikom za nestambene objekte.

(2) Za određivanje energetskog razreda nestambenih objekata i objekata iz stavka (1) ovog članka, na zahtjev investitora, vlasnika ili korisnika objekta, pored mjerodavne izračunate vrijednosti Ep prema metodologiji iz Priloga 6.B., dodatno se mogu koristiti i podaci o energetskoj potrošnji objekta.

(3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka, za dodatno određivanje energetskog razreda na temelju energetske potrošnje, vlasnik odnosno korisnik javnog objekta dužan je osigurati račune o potrošnji energije prema namjeni potrošnje

(grijanje, hlađenje i sl.) i vrsti izvora energije za period od najmanje tri protekle uzastopne godine.

(4) Ukoliko je energetski razred određen na temelju podataka o energetskoj potrošnji objekta, taj energetski razred upisuje se u dodatnu kolonu u energetskom certifikatu.

(5) Energetski razred iz stavka (4) ovog članka je isključivo informativnog karaktera i ni u kom slučaju nije mjerodavan.

### **Članak 22. (Obveza čuvanja energetskog certifikata)**

Energetski certifikat objekta ili njegove samostalne uporabne cjeline odnosno dijela objekta, dužan je čuvati vlasnik (investitor ili korisnik) objekta ili njegove samostalne uporabne cjeline, odnosno dijela objekta i organ koji je izdao odobrenje za uporabu najmanje u roku važenja tog energetskog certifikata.

## **VI. OBJEKTI JAVNE NAMJENE ZA KOJE JE OBVEZNO JAVNO IZLAGANJE ENERGETSKOG CERTIFIKATA, NAČIN IZLAGANJA I CERTIFICIRANJE**

### **Članak 23. (Objekti javne namjene)**

(1) Objekti javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata su prvenstveno nestambeni objekti koje koriste organi vlasti i objekti institucija koje pružaju javne usluge, te objekti drugih namjena koji pružaju usluge velikom broju ljudi.

(2) Objekti iz stavka (1) ovog članka su:

- 1) poslovni objekti za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba,
- 2) objekti državnih upravnih i drugih organa, organa lokalne samouprave,
- 3) objekti pravnih osoba s javnim ovlaštenjima,
- 4) objekti sudova, zatvora, kasarni,
- 5) objekti međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija,
- 6) objekti banaka, štedionica i drugih finansijskih organizacija,
- 7) objekti trgovina, restorana, hotela,
- 8) objekti putničkih agencija, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,
- 9) objekti željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, objekti pošta, telekomunikacijskih centara i sl.,
- 10) objekta univerziteta i sl., objekti škola, vrtića, jaslica, studentskih i dječkih domova i sl., objekti domova za starije osobe i sl.,
- 11) objekti sportskih udruženja i organizacija, objekti sportskih namjena,
- 12) objekti kulturnih namjena: kina, teatri, muzeji i sl.,
- 13) objekti bolnica i drugih ustanova namjenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj namjeni.

#### **Članak 24. (Izlaganje energetskog certifikata)**

(1) Objekti javne namjene iz članka 23. ovog Pravilnika koji imaju ukupnu korisnu površinu veću od 500 m<sup>2</sup>, moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima objekta.

(2) Ukoliko objekat javne namjene iz članka 23. ovog Pravilnika ima više ulaza, tada se energetski certifikat izlaže na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz objekta.

(3) Energetski certifikat se izrađuje prema Prilogu 2. ovog Pravilnika, uvećan na format A3, zaštićen od eventualnih oštećenja i pričvršćen na siguran način.

(4) Javno se izlaže prva strana energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o objektu i skalu energetskih razreda.

#### **VII. OBVEZE INVESTITORA, VLASNIKA ODNOŠNO KORISNIKA OBJEKTA KOD PROVOĐENJA ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA**

##### **Članak 25.**

(1) Investitor, vlasnik odnosno korisnik objekta dužni su:

- 1) osigurati energetski certifikat kada je prema ovom Pravilniku propisana obveza njegovog izdavanja ili izlaganja,
- 2) poslove provođenja energetskog pregleda i energetskog certificiranja povjeriti za to ovlaštenim osobama,
- 3) na zahtjev ovlaštene osobe koja provodi energetski pregled objekta, dati na uvid bilo koji dokument nužan za provođenje energetskog pregleda i energetskog certificiranja,
- 4) za potrebe provođenja energetskog pregleda i energetskog certificiranja omogućiti pristup ovlaštenoj osobi u sve dijelove objekta koji je predmet energetskog pregleda i energetskog certificiranja,
- 5) na dobro vidljivom mjestu istaknuti energetski certifikat objekta javne namjene za koji je izlaganje energetskog certifikata obvezno prema ovom Pravilniku.

(2) Za potrebe provođenja ener-

getskog pregleda i energetskog certificiranja dijela objekta koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, vlasnici odnosno korisnici drugih dijelova tog objekta dužni su omogućiti ovlaštenim licima provođenje energetskog pregleda i energetskog certificiranja objekta, te im omogućiti pristup u sve dijelove objekta i dati na uvjet dokumente potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetskog certificiranja tog dijela objekta.

## **VIII. POSTUPAK ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA**

### **Članak 26.**

Postupak energetskog certificiranja objekta sastoji se od:

- 1) energetskog pregleda objekta,
- 2) vrednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda objekta,
- 3) izdavanja energetskog certifikata objekta.

### **Članak 27.**

#### **(Energetski pregled objekta)**

(1) Energetski pregled objekta i vrednovanje radnji energetskog pregleda obvezno uključuju:

- 1) analizu građevinskih karakteristika objekta u smislu toplotne zaštite (analizu toplotnih karakteristika vanjskog omotača objekta),
- 2) analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja,
- 3) analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije,
- 4) analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode,
- 5) analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija, rasvjete, kućan-

skih aparata i drugih potrošača energije,

- 6) analizu upravljanja svim tehničkim sustavima objekta,
- 7) potrebna mjerena gdje je to nužno za ustanovljavanje energetskog stanja i/ili svojstava,
- 8) analizu mogućnosti promjene izvora energije,
- 9) analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i efikasnijih sustava,
- 10) prijedlog mjera poboljšanja energetskih svojstava objekta.

(2) Energetski pregled objekta osim navedenog u stavku (1) ovog članka može uključivati i druge radnje u ovisnosti o vrsti objekta.

(3) Energetski pregled objekta provodi se sukladno načelima iz Smjernica za provođenje energetskih pregleda za nove i postojeće objekte s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom i pravilima struke ukoliko ista nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Pravilnika i prilozima ovog Pravilnika.

### **Članak 28.**

#### **(Izdavanje energetskog certifikata)**

(1) Izdavanje energetskog certifikata podrazumijeva:

- 1) određivanje energetskog razreda objekta,
- 2) izradu energetskog certifikata s popisom preporuka za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava objekta.

(2) Pregled dijela mogućih preporuka za poboljšanje energetskih svojstava objekta naveden je u Prilogu 4. ovog Pravilnika.

## **IX. BAZA PODATAKA CERTIFICIRANIH OBJEKATA**

### **Članak 29.**

(1) Ministarstvo vodi bazu podataka certificiranih objekata (u daljem tekstu: baza podataka).

(2) Podatke koji se unose u bazu podataka dostavlja ovlaštena osoba koja je izdala energetski certifikat.

(3) Ovlaštena osoba dužna je potrebne podatke dostaviti u roku od najviše 8 dana od izdavanja energetskog certifikata.

(4) Obrazac za dostavljanje podataka prema kojem ovlaštene osobe elektronskim putem dostavljaju propisane podatke dat je u Prilogu 5. ovog Pravilnika.

## **X. NADZOR NAD PROVOĐENJEM PRAVILNIKA**

### **Članak 30.**

(1) Nadzor nad provođenjem odredaba ovog Pravilnika obavlja Ministarstvo i inspektorji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

(2) Ministarstvo i/ili nadležni inspektor u provođenju nadzora moraju zahtijevati da svi objekti koji podliježu obvezi certificiranja prema ovom Pravilniku imaju propisani energetski certifikat.

(3) Dva puta godišnje Ministarstvo provodi kontrolu ispravnosti jednog izdatog energetskog certifikata od strane svake ovlaštene pravne osobe.

## **XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 31.**

(1) Svi novi objekti za koje se nakon 01. kolovoza 2013. godine podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu ili uvjerenja o završetku objekta moraju imati energetski certifikat izdat na način sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Svi objekti javne namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata prema ovom Pravilniku moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat najkasnije danom pristupa Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

### **Članak 32.**

Ukoliko je za provođenje dijela propisane metodologije iz Priloga 6.A. ili Priloga 6.B. ovog Pravilnika potrebna norma ili dio norme iz Priloga 8. ovog Pravilnika, a koja nije usvojena, provođenje tog dijela metodologije će se izvršiti prema važećim tehničkim propisima ili prema pravilima struke za određivanje kojih je odgovorna ovlaštena osoba koja vrši energetsko certificiranje objekta.

### **Članak 33.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Broj:09-23-332/13  
03.07.2013. godine  
G o r a ž d e

PO OVLAŠTENJU  
MINISTRA  
Ahmed Šunja,v.r.  
.....

## PRILOG 1.

IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA STAMBENIH ZGRADA  
(PRVA STRANICA)

<b>ZA SVE ZGRADE</b>	<b>Zgrada</b>	<input type="checkbox"/> nova	<input type="checkbox"/> postojeća
	Vrsta zgrade		
	k.č./k.o.		
	Adresa		
	Mjesto		
	Vlasnik/investitor/korisnik		
<b>ZA NOVE ZGRADE</b>	Izvođač		
	Godina izgradnje		
$E_p = Q_{H,nd,ref}/A_k \text{ (kWh/m}^2\text{a)}$			<b>Proračun</b> <b>80</b>
<p>The scale shows energy efficiency levels from A+ to G. The levels are: A+ ≤ 15, A &lt; 45, B ≤ 95, C ≤ 135, D ≤ 180, E ≤ 225, F ≤ 270, and G &gt; 270. Each level is represented by a grey arrow pointing right, with the value labeled at the end of the arrow.</p>			
<b>PODACI O IZDAVAČU CERTIFIKATA</b>			
Ovlašteno pravno lice			
Imenovano lice u ovlaštenom pravnom licu			
Registarski broj ovlaštenog lica			
Broj certifikata			
Datum izdavanja/Rok važenja			
Potpis i pečat			
Proračunska vrijednost je obavezna i mjerodavna			

## (DRUGA STRANICA)

<b>Podaci o zgradi</b>		
Korisna površina (m <sup>2</sup> )		
Koeficijent $H_T$ po jedinici površine grijanog dijela (W/m <sup>2</sup> K)		
Faktor oblika (m <sup>-1</sup> )		
Obim grijanog dijela $V_e$ (m <sup>3</sup> )		
<b>Klimatski podaci</b>		
Regija		
Unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja (°C)		
Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja (°C)		
<b>Podaci o termotehničkim sistemima zgrade</b>		
Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor)		
Izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrošne tople vode		
Način hlađenja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor)		
Izvori energije koji se koriste za hlađenje		
Vrsta ventilacije (prirodna, prilagodljiva bez ili sa povratom toplote)		
Vrsta i namjena korištenja sistema s obnovljivim izvorima energije)		
Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje (%)		

	Za referentne klimatske podatke		Za stvarne klimatske podatke		Zahtjev	
	Ukupno	Specifično	Ukupno	Specifično	Dopušteno	Ispunjeno
$Q_{H,nd}$ (kWh/a)						
$Q_w$ (kWh/a)						
$Q_{H,lz}$ (kWh/a)						
$Q_{w,lz}$ (kWh/a)						
$Q_H$ (kWh/a)						
$E_{ht}$ (kWh/a)						
$E_{ext}$ (kWh/a)						
$CO_2$ (kg/a)						

Objašnjenje:

 obavezna ispuna ispunjava se opcijski

<b>Gradjevinski dio zgrade</b>	$U$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	$U_{max}$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	Ispunjeno
Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu			
Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu			
Zidovi prema tlu, podovi prema tlu			
Podovi iznad vanjskog zraka, podovi iznad garaže			
Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0 °C			
Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi fasade			
Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom			

(TREĆA STRANICA)

<b>Prijedlog mjera</b>	
Prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	

## (ČETVRTA STRANICA)

Dodatak	
Objašnjenje tehničkih pojmova sa njihovim vrijednostima	
<b>Korisna površina, <math>A_K</math> (<math>m^2</math>),</b> je ukupna neto podna površina grijanog dijela zgrade.	
<b>Obim grijanog dijela, <math>V_g</math> (<math>m^3</math>),</b> je bruto obim, obim grijanog dijela zgrade kojem je $A$ površina.	
<b>Faktor oblike, <math>f_b = A/V_g</math> (<math>m^{-1}</math>),</b> je količnik površine, $A$ ( $m^2$ ), i obima, $V_g$ ( $m^3$ ), grijanog dijela zgrade.	
<b>Koefficijent transmisionog toplotnog gubitka, <math>H_{tr,ab}</math> [W/K],</b> je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijanog dijela zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektnе temperature grijanja i vanjske temperature.	
<b>Srednja vanjska temperatura, <math>\theta_e</math> [<math>^{\circ}C</math>],</b> je prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom periodu prema meteorološkoj stanicu najbližoj lokaciji zgrade	
<b>Unutrašnja projektna temperatura, <math>\theta_i</math> [<math>^{\circ}C</math>],</b> je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgrade.	
<b>Godišnja potrebna topotlna energija za grijanje <math>Q_{H,nd}</math> [kWh/a],</b> je računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutrašnje projektnе temperature u zgradi tokom perioda grijanja zgrade.	
<b>Godišnja potrebna topotlna energija za zagrijavanje potrošne tople vode, <math>Q_w</math> [kWh/a],</b> je računski određena količina toplote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode.	
<b>Godišnji topotlni gubici sistema grijanja, <math>Q_{H,ls}</math> [kWh/a],</b> su energetski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi;	
<b>Godišnji topotlni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode, <math>Q_{w,ls}</math> [kWh/a],</b> su energetski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode.	
<b>Godišnja potrebna topotlna energija, <math>Q_h</math> [kWh/a],</b> je zbir godišnje potrebne topolte i godišnjih topotlnih gubitaka sistema za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradi.	
<b>Godišnja isporučena energija, <math>E_{del}</math> [kWh/a],</b> je energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema.	
<b>Godišnja primarna energija, <math>E_{prim}</math> [kWh/a],</b> je računski određena količina energije za potrebe zgrade tokom jedne godine koja nije podvrнутa nijednom postupku pretvaranja.	
<b>Godišnja emisija ugljen dioksida, <math>CO_2</math> [kg/a],</b> je masa emitiranog ugljen dioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba zgrade.	

(PETA STRANICA)

Dodatak	
Detaljan opis propisa, normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu	

## PRILOG 2

IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA NESTAMBENIH OBJEKATA  
(PRVA STRANICA)

<b>ZA SVE OBJEKTE</b>	<b>Objekat</b>	<input type="checkbox"/> novi	<input type="checkbox"/> postojeći
	<b>Vrsta objekta</b>		
	<b>k.č.k.o.</b>		
	<b>Adresa</b>		
	<b>Mjesto</b>		
<b>Vlasnik/investitor/korisnik</b>			
<b>ZA NOVE OBJEKTE</b>	<b>Izvođač</b>		
	<b>Godina izgradnje</b>		
$E_p = Q_{H,nad,ref}/A_k \quad (\text{kWh/m}^2\text{a})$		<b>Proračun</b> <b>80</b>	<b>Alternativno</b>
<p>The scale shows energy efficiency levels from A+ to G. Each level is represented by a grey arrow pointing right, with its corresponding value in kWh/m²a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A+ ≤ 15</li> <li>A &lt; 45</li> <li>B ≤ 95</li> <li>C ≤ 135</li> <li>D ≤ 180</li> <li>E ≤ 225</li> <li>F ≤ 270</li> <li>G &gt; 270</li> </ul>			
<b>PODACI O IZDAVAČU CERTIFIKATA</b>			
<b>Ovlašteno pravno lice</b>			
<b>Imenovano lice u ovlaštenom pravnom licu</b>			
<b>Registarski broj ovlaštenog lica</b>			
<b>Broj certifikata</b>			
<b>Datum izdavanja/Rok važenja</b>			
<b>Potpis i pečat</b>			
<small>* Proračunska vrijednost je obvezna i mjerodavna            ** Vrijednost određenja na osnovu mjerjenja ili podataka o energetskoj potrošnji, nije obvezna, ispunjava se opcijски</small>			

(DRUGA STRANICA)

<b>Podaci o objektu</b>					
Korisna površina objekta (m <sup>2</sup> )					
Koefficijent $H_T$ po jedinici površine grijanog dijela objekta (W/m <sup>2</sup> K)					
Faktor oblika (m <sup>-1</sup> )					
Obim grijanog dijela objekta V <sub>e</sub> (m <sup>3</sup> )					
<b>Klimatski podaci</b>					
Regija					
Unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja (°C)					
Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja (°C)					
<b>Podaci o termotehničkim sistemima objekta</b>					
Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor)					
Izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrošne tople vode					
Način hlađenja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor)					
Izvori energije koji se koriste za hlađenje					
Vrsta ventilacije (prirodna, priljiva bez ili sa povratom toplote)					
Vrsta i namjena korištenja sistema s obnovljivim izvorima energije)					
Udio obnovljivih izvora energije u potreboj toplotnoj energiji za grijanje (%)					
<b>Podaci o potrebnoj energiji</b>					
Za referentne klimatske podatke		Za stvarne klimatske podatke	<b>Zahtjev</b>		
Ukupno		Ukupno	Specifično	Dopušteno	Ispunjeno
Q <sub>H,nd</sub> (kWh/a)					
Q <sub>w</sub> (kWh/a)					
Q <sub>H,ls</sub> (kWh/a)					
Q <sub>w,ls</sub> (kWh/a)					
Q <sub>H</sub> (kWh/a)					
E <sub>dd</sub> (kWh/a)					
E <sub>sum</sub> (kWh/a)					
CO <sub>2</sub> (kg/a)					

Objašnjenje:

 obavezna ispuna ispunjava se opcijski

Gradjevinski dio objekta	U [W/(m <sup>2</sup> K)]	Umax [W/(m <sup>2</sup> K)]	Ispunjeno
Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavaru			
Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavaru			
Zidovi prema tlu, podovi prema tlu			
Podovi iznad vanjskog zraka, podovi iznad garaže			
Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0 °C			
Prozori, balkonska vrat, krovni prozori, prozirni elementi fasade			
Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom			

(TREĆA STRANICA)

<b>Prijedlog mjera</b>	Prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava objekta
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	

(ČETVRTA STRANICA)

Dodatak	
Objašnjenje tehničkih pojmova sa njihovim vrijednostima	
<b>Korisna površina objekta</b> , $A_K$ ( $m^2$ ), je ukupna neto podna površina grijanog dijela objekta.	
<b>Obim grijanog dijela objekta</b> , $V_g$ [ $m^3$ ], je bruto obim, obim grijanog dijela objekta kojem je $A$ površina.	
<b>Faktor oblika objekta</b> , $f_0 = A/V_g$ ( $m^{-1}$ ), je količnik površine, $A$ ( $m^2$ ), i obima, $V_g$ ( $m^3$ ), grijanog dijela objekta.	
<b>Koeficijent transmisionog toplotnog gubitka</b> , $H_{tr,ad}$ [W/K], je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijanog objekta prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature.	
<b>Srednja vanjska temperatura</b> , $\theta_e$ [ $^{\circ}C$ ], je prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom periodu prema meteorološkoj stanicu i najbližoj lokaciji objekta.	
<b>Unutrašnja projektna temperatura</b> , $\theta_i$ [ $^{\circ}C$ ], je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela objekta.	
<b>Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje</b> $Q_{H,ad}$ [kWh/a], je računski određena količina topote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u objekat za održavanje unutrašnje projektne temperature u objektu tokom perioda grijanja objekta.	
<b>Godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode</b> , $Q_W$ [kWh/a], je računski određena količina topote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode.	
<b>Godišnji topotni gubici sistema grijanja</b> , $Q_{H,b}$ [kWh/a], su energetski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u objektu;	
<b>Godišnji topotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode</b> , $Q_{W,b}$ [kWh/a], su energetski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode.	
<b>Godišnja potrebna toplotna energija</b> , $Q_H$ [kWh/a], je zbir godišnje potrebne topote i godišnjih topotnih gubitaka sistema za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u objektu.	
<b>Godišnja isporučena energija</b> , $E_{de}$ [kWh/a], je energija dovedena tehničkim sistemima objekta tokom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema.	
<b>Godišnja primarna energija</b> , $E_{prim}$ [kWh/a], je računski određena količina energije za potrebe objekta tokom jedne godine koja nije podvržnuta nijednom postupku pretvaranja.	
<b>Godišnja emisija ugljen dioksida</b> , $CO_2$ [kg/a], je masa emitiranog ugljen dioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je posljedica energetskih potreba objekta.	

(PETA STRANICA)

Dodatak	
Detaljan opis propisa, normi i proračunskih postupaka za određivanje podataka navedenih u energetskom certifikatu	

**PRILOG 3.IZGLED I SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA OSTALIH  
OBJEKATA KOJI TROŠE ENERGIJU**

(PRVA STRANICA)

<b>ENERGETSKI CERTIFIKAT ZA OBJEKTE KOJI TROŠE ENERGIJU</b>	<b>ZA SVE OBJEKTE</b>	<b>Objekat</b> <input type="checkbox"/> novi <input type="checkbox"/> postojeći	
	<b>Vrsta objekta</b>		
	<b>k.č.k.o.</b>		
	<b>Adresa</b>		
	<b>Mjesto</b>		
	<b>Vlasnik/investitor/korisnik</b>		
<b>ZA NOVE OBJEKTE</b>	<b>Izvodač</b>		
	<b>Godina izgradnje</b>		
	$E_p = Q_{H,d,ref}/A_k \text{ (kWh/m}^2\text{a)}$	<b>Proračun</b> <b>80</b>	<b>Alternativno</b>
	<b>A<sup>+</sup> ≤15</b>		
	<b>A &lt; 45</b>		
	<b>B ≤ 95</b>		
<b>C ≤ 135</b>			
<b>D ≤ 180</b>			
<b>E ≤ 225</b>			
<b>F ≤ 270</b>			
<b>G &gt; 270</b>			
<b>PODACI O IZDAVAČU CERTIFIKATA</b>			
<b>Ovlašteno pravno lice</b>			
<b>Imenovano lice u ovlaštenom pravnom licu</b>			
<b>Registarski broj ovlaštenog lica</b>			
<b>Broj certifikata</b>			
<b>Datum izdavanja/Rok važenja</b>			
<b>Potpis i pečat</b>			
Proračunska vrijednost je obavezna i mjerodavna. "Vrijednost određenja na osnovu mjerenja ili podataka o energetskoj potrošnji, nije obavezna, ispunjava se opcionalno"			

(DRUGA STRANICA)

<b>Podaci o objektu</b>		
Korisna površina objekta (m <sup>2</sup> )		
Koefficijent $H_T$ po jedinici površine grijanog dijela objekta (W/m <sup>2</sup> K)		
Faktor oblika (m <sup>-1</sup> )		
Obim grijanog dijela objekta V <sub>e</sub> (m <sup>3</sup> )		
<b>Klimatski podaci</b>		
Regija		
Unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja (°C)		
Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja (°C)		
<b>Podaci o termotehničkim sistemima objekta</b>		
Način grijanja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor)		
Izvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrošne tople vode		
Način hlađenja (lokalno, etažno, centralno, daljinski izvor)		
Izvori energije koji se koriste za hlađenje		
Vrsta ventilacije (prirodna, prisilna bez ili sa povratom toplote)		
Vrsta i namjena korištenja sistema s obnovljivim izvorima energije)		
Udeo obnovljivih izvora energije u potreboj toplotnoj energiji za grijanje (%)		

Gradjevinski dio objekta	U [W/(m <sup>2</sup> K)]	Umax [W/(m <sup>2</sup> K)]	Ispunjeno
Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu			
Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu			
Zidovi prema tlu, podovi prema tlu			
Podovi iznad vanjskog zraka, podovi iznad garaže			
Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0 °C			
Prozori, balkonska vrat, krovni prozori, prozirni elementi fasade			
Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom			

PRILOG 4.

PREGLED DIJELA MOGUĆIH MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKIH  
SVOJSTAVA OBJEKTA

Mjere koje se predlažu obuhvaćaju na primjer sljedeće:

- poboljšanje toplotnih karakteristika vanjskog omotača primjenom toplotne izolacije,
- zamjenu ili poboljšanje sistema grijanja i povećanje efikasnosti,
- zamjenu ili poboljšanje sistema klimatizacije i povećanje efikasnosti,
- zamjenu ili poboljšanje sistema pripreme tople vode,
- promjenu izvora energije gdje je to ekonomski i ekološki isplativo,
- uvođenje obnovljivih izvora energije (sunčeva, geotermalna, biomasa i dr.),
- poboljšanje efikasnosti sistema elektroinstalacija i kućanskih uređaja,
- racionalno korištenje vode,
- upravljanje energijom općenito.

1. Mjere za poboljšanje energetskih svojstava objekta uz male troškove i brzi povrat investicije su :

- brtvljenje prozora i vanjskih vrata, zamjena ostakljenja s dvostrukim IZO niskoemisijskim ostakljenjem (preporuka U ostakljenja  $< 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ),
- provjera i popravak okova na prozorima i vratima,
- izolovanje niša za radijatore i kutije za roletne,
- toplotno izolovanje postojećeg kosog krova ili plafona prema negrijanom tavanu debljim slojem toplotne izolacije,
- reduciranje gubitaka toplote kroz prozore ugradnjom roletni, stavljanjem zavjesa i sl.,
- ugradnja termostatskih ventila na radijatore,
- izolovanje cijevi za topлу vodu i spremnike tople vode,
- hidraulički uravnoteženje sistema centralnog toplovodnog grijanja,
- redovno servisiranje i podešavanje sistema grijanja i hlađenja,
- ugradnja automatske regulacije, kontrole i nadzora energije objekta,
- ugradnja štednih sijalica u rasvjjetna tijela,
- zamjena potrošača energetski efikasnijim – energetskog razreda A,
- upotreba štedne armature na trošilima za vodu (smart-shower sistemi, niskoprotični vodokotlići, senzorske slavine i pisoari),
- kompenziranje jalove energije ugradnjom kompenzatorskih baterija,
- regulacija i kontrola rada sistema rasvjete (day-light) i klimatizacije (termosenzori),
- odabir efikasnijih potrošača.

2. Mjere za poboljšanje energetskih svojstava objekta uz nešto veće troškove i duži period povrata investicije su:

- zamjena prozora i vanjskih vrata toplotni kvalitetnijim prozorima – preporuka U prozora  $1,1-1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ,
- na prozore ugradnja mikroprekidača koji isključuju konvektorsko grijanje i hlađenje pri otvaranju prozora,
- toplotno izolovanje neizolovanog objekta ili povećanje toplotne izolacije izolovanog objekta kod cijelog vanjskog omotača objekta, (zidovi, podovi, krov te površine prema negrijanim prostorima minimalno u skladu sa zahtjevima iz posebnog propisa),
- izgraditi vjetrobran na ulazu u objekat,
- saniranje i obnova dimnjaka,

- centraliziranje sistema grijanja i pripreme potrošne tople vode,
- analiziranje sistema grijanja i hlađenja u objektu i po potrebi zamjena energetski efikasnijim sistemom (modernizacija postojećeg kotla, ugradnja novog kotla, promjena izvora energije) te ga kombinovati s obnovljivim izvorima energije (sunčeva energija, biomasa, geotermalna energija),
- rekuperacija otpadne toplote, vode i sl.,
- ugradnja centralnog nadzornog i upravljačkog sistema,
- ugradnja sunčevog sistema za zagrijavanje vode – ukoliko se zagrijavanje vode vrši konvencionalnim izvorima energije ugraditi sistem sa sunčanim kolektorima,
- ugradnja fotonaponskog sistema za dobivanje električne energije: ugraditi sistem s fotonaponskim čelijama (ukoliko je moguća povoljna orijentacija čelija).

## PRILOG 5.

## BAZA PODATAKA CERTIFICIRANIH OBJEKATA

Redni broj	
Vrsta objekta	
Adresa i katastarska čestica	
Klimatski podaci (regija Sjever ili Jug)	
Korisna površina $A_k$ [m <sup>2</sup> ]	
Obim grijanog dijela objekta $V_e$ [m <sup>3</sup> ]	
Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka $H_{st,adj}$ [W/(m <sup>2</sup> K)]	
Način grijanja objekta	
Energetski razred objekta	
Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za referentne klimatske podatke $Q_{H,nd,ref}$ [kWh/(m <sup>2</sup> a)] i [kWh/a]	
Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje za stvarne klimatske podatke $Q_{H,nd}$ [kWh/(m <sup>2</sup> a)] i [kWh/a]	
Godišnji toplotni gubici sistema grijanja za stvarne klimatske podatke $Q_{H,ls}$ [kWh/a]	
Godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne klimatske podatke $Q_{W,nd}$ [kWh/a]	
Godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode za stvarne klimatske podatke $Q_{W,ls}$ [kWh/a]	
Godišnja potrebna toplotna energija za stvarne klimatske podatke $Q_H$ [kWh/a]	
Godišnja potrebna toplotna energija za hlađenje za stvarne klimatske podatke $Q_{C,nd}$ [kWh/a]	
Godišnji gubici sistema hlađenja za stvarne klimatske podatke $Q_{C,ls}$ [kWh/a]	
Godišnja potrebna energija za hlađenje za stvarne klimatske podatke $Q_C$ [kWh/a]	
Godišnja potrebna energija za ventilaciju za stvarne klimatske podatke $Q_{V_e}$ [kWh/a]	

Godišnja potrebna energija za rasvjetu za stvarne klimatske podatke $E_i$ [kWh/a]	
Godišnja isporučena energija objektu za stvarne klimatske podatke $E_{del}$ [kWh/a]	
Godišnja primarna energija za stvarne klimatske podatke $E_{prim}$ [kWh/a]	
Godišnja emisija CO <sub>2</sub> za stvarne klimatske podatke [kg/a]	
Ime i prezime ovlaštenog lica ili naziv firme, identifikacijski broj	
Broj energetskog certifikata	
Datum izdavanja energetskog certifikata	
Svrha izdavanja energetskog certifikata: nova / prodaja / iznajmljivanje	

## PRILOG 6.A.

METODOLOGIJA ODREDIVANJA ENERGETSKOG RAZREDA  
ZA STAMBENE ZGRADE

## 1. KOEFICIJENT TRANSMISIJSKOG TOPLITNOG GUBITKA

Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka,  $H_{tr,ad}$  [W/K] jest količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutarnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature.

Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka,  $H_{tr,ad}$ , se računa prema standardu BAS EN ISO 13789:2005 na osnovu slijedećeg izraza:

$$H_{tr,ad} = L + L_s + H_U$$

pri čemu je:

- $L$  - koeficijent toplotnog povezivanja kroz omotač objekta,
- $L_s$  - koeficijent toplotnog povezivanja kroz tlo,
- $H_U$  - koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka kroz negrijane prostorije, izračunat u skladu s normom bas BAS EN ISO 13789:2005.

## 2. GODIŠNJA POTREBNA TOPLITNA ENERGIJA ZA GRIJANJE

Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje,  $Q_{H,nd}$  [MJ], jest računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba dovesti u objekat za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradu tokom razdoblja grijanja zgrade, za promatrani period.

Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje objekta,  $Q_{H,nd}$  [MJ] izračunava se u skladu s normom BAS EN ISO 13790:2005, tako što se izračuna potrebna toplotna energija za grijanje:

$$Q_{H,nd} = Q_{H,t} - \eta_{H,gn} \cdot Q_{H,gn}, \quad [MJ]$$

pa potom godišnja potrebna toplotna energija za grijanje objekta

$$Q_{H,nd} = \sum_i Q_{H,ni}, \quad [MJ]$$

gdje su:

- $Q_{H,nd}$  - godišnja potrebna toplotna energija za grijanje objekta

- $Q_{\text{hn}}$  - toplotna energija potrebna za grijanje [MJ]
- $Q_{\text{ht}}$  - ukupni toplotni gubici za grijanje [MJ]
- $Q_{\text{Egn}}$  - prilivi toplote [MJ]
- $A_R$  - korisna površina objekta [ $\text{m}^2$ ]
- $\eta_{Egn}$  - stepen iskorištenja toplovnih dobitaka

a) Ukupni topotni gubici  $Q_{\text{ht}}$  se određuje putem izraza:

$$Q_{\text{ht}} = Q_{\text{trans}} + Q_{\text{ve,iz}} \quad [\text{MJ}]$$

gdje su:

- $Q_{\text{trans}}$  - ukupni topotni gubici transmisijom
- $Q_{\text{ve,iz}}$  - ukupni ventilacioni gubici

Ukupni topotni gubici transmisijom  $Q_{\text{trans}}$  se određuju putem izraza:

$$Q_{\text{trans}} = \sum_k \{ H_{\text{tr,k}} \cdot (\theta_{i,k} - \theta_{e,k}) \} \cdot t \quad [\text{MJ}]$$

gdje su:

- $H_{\text{tr,k}}$  - koeficijent topotnih gubitaka transmisijom elementa k, prema susjednoj prostoriji, okolini ili zoni temperature  $\theta_{e,k}$ ;
- $\theta_{i,k}$  - projektna temperatura u objektu ili zoni za grijanje
- $\theta_{e,k}$  - temperatura susjednih prostorija, okoline ili zone elementa k.
- t - vrijeme trajanja računskog perioda

Ukupni ventilacioni gubici topotne energije  $Q_{\text{ve,iz}}$  se određuju putem izraza:

$$Q_{\text{ve,iz}} = \sum_k \{ f_t \cdot H_{\text{ve,k}} \cdot (\theta_{i,k,z} - \theta_{e,k}) \} \cdot t \quad [\text{MJ}]$$

gdje su:

- $f_t$  - vrijeme trajanja operacije od ukupnog računskog perioda ( ukupno vrijeme  $f_t = 1$  )
- $H_{\text{ve,k}}$  - koeficijent prenosa toplote kontrolnim elementom zraka k, putem ventilacije

- $\theta_{i,k}$  - projektna temperatutra objekta ili zone objekta
- $\theta_{g,k}$  - temperature kontrolnog elementa k zraku kojim se opskrbuje objekat ili zona objekta ventilacijom ili infiltracijom;

**b) Ukupni prilivi toplote ( $Q_{H,g,n}$ )**

Ukupni prilivi toplote se određuju putem izraza:

$$Q_{H,g,n} = Q_{int} + Q_{sol} \quad [MJ]$$

gdje su:

- $Q_{int}$  - zbir unutrašnjih toplotnih priliva za promatrani period
- $Q_{sol}$  - suma solarnih toplotnih priliva za promatrani period

**Zbir unutrašnjih toplotnih priliva ( $Q_{int}$ )**

Zbir unutrašnjih toplotnih priliva se određuje prema slijedećim izrazima:

$$Q_{int} = \left\{ \sum_k \Phi_{int,mn,k} \right\} \cdot t + \left\{ \sum_l (1 - b_l) \cdot \Phi_{int,mn,u,l} \right\} \cdot t \quad [MJ]$$

gdje su:

- $b_l$  - faktor redukcije za susjedne nekondicionirane prostorije sa unutrašnjim izvorom toplotne energije
- $\Phi_{int,mn,k}$  - prosječni toplotni fluks od unutrašnjih izvora k toplotne energije
- $\Phi_{int,mn,u,l}$  - prosječni toplotni fluks od unutrašnjeg izvora i u susjednoj nekondicioniranoj prostoriji
- $t$  - je dužina sezone grijanja

**3. GODIŠNJA POTREBNA TOPLOTNA ENERGIJA ZA ZAGRIJAVANJE POTROŠNE TOPLJE VODE**

Toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode,  $Q_W$  [kWh/a], jest računski određena količina toplote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti u toku jedne godine za zagrijavanje vode.

Godišnja potrebna toplotna energija za zagrijavanje potrošne tople vode se određuje putem izraza:

$$Q_W = \rho_W \cdot c_W \cdot V_W (\theta_W - \theta_0), \quad [\text{kWh/a}]$$

gdje je

- $\rho_W, c_W = 1,16 \text{ kWh}/(\text{m}^3\text{K})$
- $V_w$  - godišnja potrošnja vode [ $\text{m}^3/\text{a}$ ]
- $\theta_W$  - temperatura vode u spremniku [ $^\circ\text{C}$ ]
- $\theta_0$  - temperatura vode iz vodovoda [ $^\circ\text{C}$ ]

Količina potrošne tople vode se računa koristeći slijedeći izraz:

$$V_w = \frac{a \cdot N_u}{1000} [\text{m}^3/\text{a}]$$

gdje su:

- $a$  - jedinica na temelju zahtjeva za potrošnom toplom vodom u litrima sa  $60^\circ\text{C}/\text{godini}$
- $N_u$  – broj jedinica na godišnjem nivou

Pojednostavljeno za stambene zgrade sa do 3 stambene jedinice:

$$\text{Specifična vrijednost} = 12,5 \text{ [kWh/(m}^2\text{a)]}$$

Pojednostavljeno za stambene zgrade s više od 3 stambene jedinice:

$$\text{Specifična vrijednost } \frac{\theta_W}{a} = 16,0 \text{ [kWh/(m}^2\text{a)]}$$

#### 4. GODIŠNJI TOPLOTNI GUBICI SISTEMA GRIJANJA

*Godišnji toplotni gubici sistema grijanja*, jesu energetski gubici sistema grijanja u toku jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradama.

Proračun započinje sa godišnjom potrebnom toplotnom energijom za grijanje. Za svaki pod-sistem se proračunavaju toplotni gubici koji se zbrajaju sa toplotom koju pod sistemom mora isporučiti (toplotni output), kako bi se odredila energija koju je sistemu potrebno dovesti (toplotni ulaz).

Toplotni gubici emisijom, prema normi BAS EN ISO 13790:2005, koji povećavaju gubitke ovojnica objekta, se određuju direktno tj. zajedno sa toplotnim potrebama objekta, bez da se razdvajaju.

Razlikuju se:

- toploni gubici sistema koji su povrativi za potrebe grijanja
- toplotni gubici sistema grijanja koji se mogu povratiti direktno u pod sistem i mogu se oduzeti od gubitaka pod sistema

Toplotni gubici sistema grijanja, se računaju na slijedeći način:

$$Q_{H,ls} = Q_{H,sm,ls} + Q_{H,dls,ls} + Q_{H,sv,ls} + Q_{H,ggn,ls} \quad [\text{kWh/a}]$$

gdje je:

- $Q_{h,em,ls}$  - topotni gubici kod izmjene toplote u prostoru, uključujući regulaciju
- $Q_{h,em,str}$  - topotni gubici kod razvoda toplote, uključujući regulaciju
- $Q_{h,em,emb}$  -topotni gubici kod spremnika topline, uključujući regulaciju
- $Q_{h,em,pr}$  -topotni gubici kod proizvodnje ili pripreme toplote, uključujući regulaciju

#### a) Topotni gubici pri predavanju toplote

Topotni gubici pri predavanju toplote se računaju prema izrazu:

$$Q_{h,em,ls} = Q_{em,str} + Q_{em,emb} + Q_{em,pr} [kJ]$$

gdje su:

- $Q_{em,str}$  - topotni gubici uslijed neuniformne raspodjele temperature (kJ)
- $Q_{em,emb}$  - topotni gubici zbog položaja emitera toplote (tj. ugrađeni) (kJ)
- $Q_{em,pr}$  - topotni gubici zbog kontrole unutrašnje temperature (kJ)

#### Topotni gubici zbog položaja emitera toplote ( $Q_{em,emb}$ )

Pojavljuju se kod podnog grijanje, stropnog grijanje kao i zidnog grijanje i sličnih sistema. Ovaj se gubitak razmatra samo kada je dio zgrade koji sadrži ugrađeni emitter orijentisan prema vani, tlu ili negrijanom prostoru iste ili susjedne zgrade. Topotni gubici se računaju na slijedeći način:

$$Q_{em,emb} = Q_h \cdot \sum_{emb} \frac{A_{emb}}{A_{zone}} \cdot \frac{x_i}{100}, \quad [J]$$

gdje su:

- $A_{emb}$  - površina koja se grije putem ugrađenog emitera ( $m^2$ )
- $A_{zone}$  - površina zone koja se grije ( $m^2$ )
- $x_i$  - procenat topotnog gubitka (između 0 i 100)

#### Topotni gubici uslijed neuniformne raspodjele temperature ( $Q_{em,str}$ )

Topotni gubici uslijed neuniformne raspodjele temperature se računaju koristeći izraz za generalno određivanje topotnih gubitaka, koji uzima u obzir povećanje unutrašnje temperature i povećanje koeficijenta prenosa toplote, koji je uključen u U-faktor izložene površine.

$$Q_{em,str} = \Sigma A \cdot U_{inc} \cdot (\theta_{i,rec} - \theta_e) \cdot t \quad [J]$$

gdje su:

- $A$  - površina stropa, vanjskog zida iza emitera ili prozora ( $m^2$ )
- $U_{inc}$  - od izolacije površine i same površine [ $W/m^2K$ ]

- $\theta_{l,inc}$  - lokalno povećana unutrašnja temperature ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $\theta_e$  - vanjska temperature ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $t$  - vrijeme u satima

#### Toplotni gubici zbog kontrole unutrašnje temperature ( $Q_{c,em}$ )

Ako je poznata efikasnost sistema, topotlni gubici zbog kontrole sistema se računaju kao:

$$Q_{c,em} = \frac{1 - \eta_c}{\eta_c} \cdot Q_{lv} \quad [J]$$

gdje je:

- $\eta_c$  - efikasnost kontrole

Uticaj kontrole je dat i kao ekvivalentno povećanje unutrašnje temperature. Stoga, topotlni gubitak zbog kontrole sistema se može izračunati na dva različita načina:

- množeći godišnju potrebnu topotlnu energiju, sa faktorom koji zavisi od odnosa ekvivalentnog povećanja unutrašnje temperature ( $\Delta\theta_i$ ) i prosječne temperaturne razlike za grijnu sezmu između unutrašnje i vanjske temperature

$$Q_{c,em} = Q_h \cdot (1 + \Delta\theta_i / (\theta_i - \theta_{avg}))$$

- preračunavanjem topotlnih potreba zgrade, prema BAS EN ISO 13790:2005, koristeći ekvivalentno povećanje unutrašnje temperature

#### b) *topotni gubici spremnika potrošne tople vode*

Topotlni gubitak indirektno grijanog spremnika potrošne tople vode se određuje putem izraza:

$$Q_{heat,k} = \frac{(\theta_{W,s} - \theta_{amb})}{\theta_{s-s-b}} \cdot Q_{s-b} \quad [kWh/dan]$$

gdje su:

- $\theta_{W,s}$  - prosječna temperature vode u spremniku ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $\theta_{amb}$  - prosječna temperature okoline ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $\theta_{s-s-b}$  - prosječna temperatuma razlika korištene pri stand-by testu ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $Q_{s-b}$  - topotni gubitak u stand by modu

#### c) *Topotni gubici kod proizvodnje ili pripreme potrošne tople vode*

Ukupni topotni gubici kotla se računaju iz topotlnih gubitaka u toku rada kotla i topotlnih gubitaka kada je kotao u režimu stand-by na slijedeći način:

$$Q_{H_{gen},ls} = Q_{H_{gl},100\%} + Q_{H_{gl},sb} \quad [kWh/dan]$$

gdje su:

- $Q_{H_{gl},100\%}$  - toplotni gubici kotla u toku rada u periodu od 24 sata (kWh/dan)
- $Q_{H_{gl},sb}$  - toplotni gubici kotla u stand-by režimu (kWh/dan)

Toplotni gubici u toku rada kotla se računaju prema izrazu:

$$Q_{H_{gl},100\%} = \left( \frac{H_s}{H_t} - \eta_{100\%} \right) \cdot \frac{Q}{\eta_{100\%}} \quad [kWh/dan]$$

gdje su:

- $Q$  - nominalni toplotni output bojlera
- $\eta_{100\%}$  - stepen efikasnosti bojlera pri nominalnoj toploti na izlazu
- $H_s$  - gomja toplotna moć goriva (kWh/kg ili kWh/m<sup>3</sup>)
- $H_t$  - donja toplotna moć goriva (kWh/kg ili kWh/m<sup>3</sup>)

Toplotni gubici u stand-by režimu se računaju na slijedeći način:

$$Q_{sb} = q_{sb,70} \cdot \frac{(\vartheta_{g,m} - \vartheta_{u,m})}{(70 - 20)} \cdot (Q_n / \eta_{100\%}) \cdot (24 - t_{sw,100\%}) \cdot \frac{H_s}{H_t}$$

gdje su:

- $Q_n$  - nominalni toplotni output bojlera
- $q_{sb,70}$  - toplotni gubici bojlera na stand-by režimu pri temperature u bojletu od 70°C i temperature okoline od 20°C
- $\vartheta_{g,m}$  - prosječna temperature u bojleru pri stand-by režimu (°C)
- $\vartheta_{u,m}$  - prosječna temperature okoline (°C)
- $t_{sw,100\%}$  - period u kojem se vrši isporuka toplote

## 5. GODIŠNJI TOPLOTNI GUBICI SISTEMA ZA ZAGRIJAVANJE POTROŠNE TOPLJE VODE

*Godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode*, jesu energetski gubici sistema pripreme potrošne tople vode u toku jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode.

*Godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode se određuju na slijedeći način:*

$$Q_{W,ls} = Q_{W,dis,ls} + Q_{W,stat,ls} + Q_{W,gen,ls} \quad [kWh/a]$$

gdje su:

- $Q_{W,dis,ls}$  - toplotni gubici kod razvoda potrošne tople vode, uključujući regulaciju [kWh/a]
- $Q_{W,stat,ls}$  - toplotni gubici spremnika potrošne tople vode, uključujući i regulaciju [kWh/a]
- $Q_{W,gen,ls}$  - toplotni gubici kod proizvodnje ili pripreme potrošne tople vode, uključujući i regulaciju [kWh/a]

#### a) Toplotni gubici pri distribuciji toplote

Razlikuju se toplotni gubici cirkulacionom krugu i gubici topline pojedinih distribucionih cijevi do korisničkih izlaza. Ovi gubici se određuju odvojeno i naknadno sabiraju.

Ukupni gubici distribucionog sistema se određuju korištenjem slijedećeg izraza:

$$Q_{W,dis,ls} = \sum Q_{w,dis,ls} + Q_{w,dcot}$$

gdje su:

- $Q_{w,dis,ls}$  - toplotni gubici nezavisnih sekcija distribucionog sistema
- $Q_{w,dcot}$  - toplotni gubici u cirkulacionom krugu

#### Toplotni gubici nezavisnih sekcija distribucionog sistema

Toplotni gubici nezavisnih sekcija distribucionog sistema se određuju putem izraza:

$$Q_{W,dis,ls,i} = \frac{1}{1000} \cdot U_i \cdot L_i \cdot (\vartheta_{W,di} - \vartheta_{amb}) \cdot t_W \quad [kWh/dan]$$

gdje su:

- $U_i$  - linearni koeficijent prolaza topline
- $L_i$  - Dužina cijevne sekcije
- $\vartheta_{W,di}$  - prosječna temperatura cijevne sekcije
- $\vartheta_{amb}$  - prosječna ambijentalna temperatura
- $t_W$  - period u toku dana na odgovarajućoj temperaturi

#### b) toplotni gubici spremnika potrošne tople vode

Toplotni gubitak indirektno grijanog spremnika potrošne tople vode se određuje putem izraza:

$$Q_{W,stat,ls} = \frac{(\vartheta_{W,d} - \vartheta_{amb})}{\vartheta_{s,s-d}} \cdot Q_{s,s-d} \quad [kWh/dan]$$

gdje su:

- $\theta_{W,a}$  - prosječna temperature vode u spremniku ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $\theta_{env}$  - prosječna temperature okoline ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $\theta_{sb-d}$  - prosječna temperatuma razlika korištene pri stand-by testu ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $Q_{sb-d}$  - toplotni gubitak u stand by modu

**c) Toplotni gubici kod proizvodnje ili pripreme potrošne tople vode**

Ukupni toplotni gubici kotla se računaju iz toplotnih gubitaka u toku rada kotla i toplotnih gubitaka kada je kotao u režimu stand-by na slijedeći način:

$$Q_{W,gen,tk} = Q_{W,gl,100\%} + Q_{gl,sb} \quad [\text{kWh/dan}]$$

gdje su:

- $Q_{W,gl,100\%}$  - toplotni gubici kotla u toku rada u periodu od 24 sata (kWh/dan)
- $Q_{gl,sb}$  - toplotni gubici kotla u stand-by režimu (kWh/dan)

Toplotni gubici u toku rada kotla se računaju prema izrazu:

$$Q_{W,gl,100\%} = \left( \frac{H_g}{H_t} - \eta_{100\%} \right) \cdot \frac{Q}{\eta_{100\%}} \quad [\text{kWh/dan}]$$

gdje su:

- $Q$  - nominalni toplotni output bojlera
- $\eta_{100\%}$  - stepen efikasnosti bojlera pri nominalnoj toploti na izlazu
- $H_g$  - gomja toplotna moć goriva (kWh/kg ili kWh/m<sup>3</sup>)
- $H_t$  - donja toplotna moć goriva (kWh/kg ili kWh/m<sup>3</sup>)

Toplotni gubici u stand-by režimu se računaju na slijedeći način:

$$Q_{sb} = q_{sb,70} \cdot \frac{(\theta_{env} - \theta_{sb})}{(70 - 20)} \cdot (Q_n / \eta_{100\%}) \cdot (24 - t_{sb,100\%}) \cdot \frac{H_g}{H_t}$$

gdje su:

- $Q_n$  - nominalni toplotni output bojlera
- $q_{sb,70}$  - toplotni gubici bojlera na stand-by režimu pri temperature u bojetu od 70°C i temperature okoline od 20°C
- $\theta_{sb}$  - prosječna temperature u bojleru pri stand-by režimu ( $^{\circ}\text{C}$ )

- $\theta_{u,m}$  - prosječna temperatura okoline ( $^{\circ}\text{C}$ )
- $t_{tw,100\%}$  - period u kojem se vrši isporuka potrošne tople vode pri nominalnoj temperaturi na izlazu.

#### 6. GODIŠNJA POTREBNA TOPLOTNA ENERGIJA I GODIŠNJA ISPORUČENA ENERGIJA OBJEKTU

*Godišnja potrebna toplotna energija,  $Q_H$  [kWh/a], jest zbroj godišnje potrebne topline i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradama.*

*Godišnja potrebna toplotna energija se računa kao zbir potrebne toplotne energije za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode te gubitaka oba sistema prema:*

$$Q_H = Q_{H,nd} + Q_W + Q_{H,is} + Q_{W,is} \quad [\text{kWh/a}]$$

Godišnja isporučena energija zgradi  $E_{del}$  se računa kao

$$E_{del} = Q_H + \frac{Q_e}{COP} + Q_{Vf} + Q_{aux} + E_L - E_{obnov} - E_{pos} \quad [\text{kWh/a}]$$

- $Q_H$  - godišnja potrebna toplotna energija [kWh/a]
- $Q_e$  - godišnja potrebna energija za hlađenje [kWh/a]
- $Q_{Vf}$  - godišnja potrebna energija za ventilaciju prema BAS EN ISO 13790:2005, BAS EN 15241:2008 i BAS EN 15243:2008 [kWh/a]
- $Q_{aux}$  - godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sistema (pumpe, ventilatori, kompresori, regulacija i sl.) prema BAS EN 15241:2008, BAS EN 15243:2008 [kWh/a]
- $E_{obnov}$  - toplotna energija iz obnovljivih izvora dovedena odgovarajućim sistemom (npr. sunčanim kolektorima)
- $E_{pos}$  - toplotna energija vraćena sistemom za regeneraciju/rekuperaciju
- $E_L$  - godišnje potrebna energija za rasvjetu

#### 7. GODIŠNJA PRIMARNA ENERGIJA

*Godišnja primarna energija,  $E_{prim}$  [kWh/a], jeste računski određena količina energije za potrebe zgrade u toku jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvaranja.*

Godišnja primarna energija se računa pomoću faktora primarne energije u ovisnosti o izvoru energije prema:

$$E_{prim} = \sum_i E_{del,t} \cdot f_{prim-del,t} - \sum_i E_{ext} \cdot f_{prim-ext,t} [kWh/a]$$

- $E_{del,t}$  - godišnja isporučena energija i-tog izvora energije [kWh]
- $f_{p,i}$  – faktor isporučene primarne energije i-tog izvora energije [-]
- $E_{ext}$  - godišnja eksportovana energija i-tog izvora energije [kWh]
- $f_{prim-ext}$  - faktor eksportovane primarne energije i-tog izvora energije [-]

Faktori primarne energije

Izvor energije	Faktor primarne energije $f_p$
Gorivo	
Lako loživo ulje	1,1
Zemni gas	1,1
Ukapljeni gas	1,1
Kameni ugalj	1,1
Mrki ugalj	1,2
Drvo	0,2
Lokalna/daljinska toplina iz kogeneracije	0
Fosilno gorivo	0,7
Lokalna/daljinska toplina iz kotlovnice/toplane električna energija	0,1
Obnovljiva goriva	1,3
Fosilno gorivo	3,0
(2,0 pri korištenju akumulacijskih sistema grijanja)	

## 8. GODIŠNJA EMISIJA CO<sub>2</sub>

Ovisno o mjestu nastanka razlikuju se direktnе i indirektne emisije. Direktnе emisije nastaju na lokaciji neposredne potrošnje energije (npr. stambene zgrade i nestambeni objekti), kao posljedica sagorijevanja fosilnih goriva u stacionarnim energijskim postrojenjima (npr. kotlovi). S druge strane, u slučaju korištenja električne energije i/ili toplotne iz javnih toplana ili kotlovnica do emisije ne dolazi na lokaciji neposredne potrošnje energije, pa je potrebno izračunati indirektnu emisiju koja nastaje pri proizvodnji električne ili toplotne energije.

### Direktnе emisije CO<sub>2</sub>

Tokom sagorijevanje većina ugljika iz goriva oksidira i emituje se u atmosferu u obliku CO<sub>2</sub>. Dio ugljika koji se oslobada kao CO, CH<sub>4</sub> ili NMVOC, također oksidira u CO<sub>2</sub> u atmosferi u razdoblju od nekoliko dana do oko 12 godina. Ugljik iz goriva koji ne oksidira, već se vezuje u česticama, šljaci ili pepelu se isključuje iz proračuna. Udio oksidirajućeg ugljika za tekuća fosilna goriva i prirodni plin je vrlo dobro određen i iznosi 99 posto za tečno gorivo, a 99,5 posto za prirodni plin. Međutim, oksidacijski faktor za ugljik ovisi o uslovima sagorijevanja i može varirati nekoliko postotaka. Ukoliko oksidacijski faktor za ugljik nije moguće odrediti i elaborirati, koristi se predloženi faktor 98 posto.

Općenito, za proračun emisije CO<sub>2</sub> zbog sagorijevanja fosilnih goriva primjenjuje se sljedeća formula:

$$EM = EF_C \cdot Hd \cdot OC \cdot (44/12) \cdot B$$

Gdje su:

- EM – emisija CO<sub>2</sub> [kg]
- EF<sub>C</sub> – faktor emisije ugljika [kgC/GJ]
- Hd – donja ogrjevna vrijednost [MJ/kg ili MJ/m<sup>3</sup>]
- OC – udio oksidirajućeg ugljika
- 44/12 – stehiometrijski omjer CO<sub>2</sub> i C
- B – količina sagorjelog goriva [t ili 10<sup>3</sup> m<sup>3</sup>]

Za korištenje formule potrebno je znati faktor emisije ugljika, ogrjevnu vrijednost, udio oksidirajućeg ugljika i količinu potrošenog goriva. Ukoliko nisu poznati faktori emisije ugljika preporučuje se korištenje faktora navednih u tabeli ispod. U tabeli navedene donje ogrjevne vrijednosti su prosječne vrijednosti za Federaciju BiH. U konkretnom slučaju proračuna emisije CO<sub>2</sub> preporučuje se koristiti vlastite donje ogrjevne vrijednosti, a ukoliko su nepoznate moguće je koristiti prosječne nacionalne vrijednosti.

Faktori emisije CO<sub>2</sub> za različita fosilna goriva

Izvor energije	EFC [kgC/GJ]	Hd [MJ/kg(m <sup>3</sup> )]	OC [-]	EFC·Hd·OC·44/12 [kgCO <sub>2</sub> /kg(m <sup>3</sup> )]
<b>Ekstra lako lož ulje*</b>	20,2	43	0,99	3.153018
<b>Lož ulje*</b>	21,1	40	0,99	3.06372
<b>Ukapljeni plin</b>	17,2	41	0,99	2.559876
<b>Kameni ugalj</b>	25,8	27,5	0,98	2.54947
<b>Mrki ugalj</b>	26,2	19	0,98	1.788761
<b>Lignit</b>	27,6	11,3	0,98	1.120689
<b>Prirodni gas</b>	15,3	33,3	0,995	2.065322

\* - ekstra lako i lako lož ulje su grupisani i prikazani kao ekstra lako lož ulje, a srednje i teško lož ulje kao lož ulje

Emisija CO<sub>2</sub> ovisi o količini i vrsti sagorjelog goriva. Specifična emisija po energiji goriva je najveća uslijed sagorijevanja uglja, zatim tečnih goriva i prirodnog gasa. Grubi omjer specifičnih emisija pri sagorijevanju fosilnih goriva je 1:0,75:0,55 (ugalj:tečna goriva:prirodni gas). Do emisije CO<sub>2</sub> dolazi i sagorijevanjem biomase. Međutim, emisija CO<sub>2</sub> iz biomase, ne ulazi u ukupni bilans emisija stakleničkih gasova na državnoj razini jer je emitovani CO<sub>2</sub> prethodno apsorbovan za rast i razvoj biomase.

Za lakši proračun emisije CO<sub>2</sub> prikazani su i faktori emisije po naturalnoj i Energijskoj jedinici goriva te po jedinici proizvedene korisne toplove. Pri proračunu faktora emisije po jedinici korisne toplove primjenjene su prosječne vrijednosti stepena djelovanja stacionarnih energijskih postrojenja/uređaja u kojima pojedina goriva sagorijevaju. Na taj način se povećava nesigurnost proračuna, pa je preporuka da se koristi faktor emisije po Energijskoj jedinici goriva.

Specifični faktori emisije CO<sub>2</sub> po jedinici goriva i jedinici korisne toplove

Izvor energije	Faktor emisije CO <sub>2</sub>		
	po naturalnoj jedinici goriva [kgCO <sub>2</sub> /kg (ili m <sup>3</sup> )]	po Energijskoj jedinici goriva [kgCO <sub>2</sub> /kWh]	po jedinici korisne topline [kgCO <sub>2</sub> /kWh]
<b>Ekstra lako lož ulje*</b>	3.153018	0.263974	0,318
<b>Lož ulje*</b>	3.06372	0.275735	0,332 / 0.340413
<b>Ukapljeni plin</b>	2.559876	0.202095	0,264
<b>Kameni ugljen</b>	2.54947	0.333749	0,439
<b>Mrki ugljen</b>	1.788761	0.338923	0,446 / 0.484176
<b>Lignite</b>	1.120689	0.357034	0,470 / 0.525055
<b>Prirodni plin</b>	2.065322	0.20095	0,236 / 0.236412

\* - ekstra lako i lako lož ulje su grupisani i prikazani kao ekstra lako lož ulje, a srednje i teško lož ulje kao lož ulje

Smanjenje emisije CO<sub>2</sub> se izračunava kao razlika emisije prije i nakon primjene mjera za smanjenje emisije (npr. mjere povećanja energetske efikasnosti), a prema formuli:

$$EM_S = EM_P - EM_N$$

Gdje su:

- EM<sub>S</sub> – smanjenje emisije CO<sub>2</sub> [kg]
- EM<sub>P</sub> – emisija CO<sub>2</sub> prije primjene mjera [kg]
- EM<sub>N</sub> – emisija CO<sub>2</sub> nakon primjene mjera [kg]

Uobičajeno je računati smanjenje emisije CO<sub>2</sub> na godišnjem nivou, a kao posljedica primjene mjera za smanjenje emisije.

#### Indirektne emisije CO<sub>2</sub>

Za potrebe proračuna emisije CO<sub>2</sub> uslijed potrošnje električne ili toplotne energije sagledava se indirektna emisija koja nastaje na lokaciji proizvodnje energije. Pri proračunu indirektnih emisija CO<sub>2</sub> koristi se sljedeća formula:

$$EM = AD \cdot EF$$

Gdje su:

- EM – emisija CO<sub>2</sub> [kg]
- AD – količina potrošene električne/toplotne energije [kWh]
- EF – specifični faktor emisije CO<sub>2</sub> za električnu ili toplotnu energiju [kgCO<sub>2</sub>/kWh]

Preporuka je koristiti izmjerene vrijednosti potrošnje električne/toplotne energije ili koristiti vrijednosti iskazane u računima za električnu i toplotnu energiju. Za potrebe određivanja emisija CO<sub>2</sub> na godišnjem nivou, uz podatak o količini potrošene energije, potrebno je poznavati i specifičnu emisiju CO<sub>2</sub> po količini potrošene električne/toplotne energije.

Specifični faktor emisije CO<sub>2</sub> predstavlja prosječnu emisiju CO<sub>2</sub> proizvedenu u elektranama Federacije BiH (hidroelektrane i termoelektrane), s obzirom na njihove udjele i vrstu primarne energije.

Specifični faktor emisije CO<sub>2</sub> varira od godine do godine i ovisi o hidrometeorološkoj situaciji, odnosno o količini proizvedene električne energije iz hidroelektrana, kao i o strukturi fosilnih goriva korištenih u termoelektranama i javnim toplanama. Za izračunavanje specifične emisije CO<sub>2</sub> po jedinici korisne toplote, pri korištenju električnih uređaja za grijanje, pretpostavljena je prosječna efikasnost uređaja od 98 posto.

Specifični faktori emisije CO<sub>2</sub> za električnu energiju

Izvor energije	Faktor emisije CO <sub>2</sub>	
	po jedinici električne energije [kgCO <sub>2</sub> /kWh]	po jedinici korisne toplote [kgCO <sub>2</sub> /kWh]
Električna energija	0,7446	0,7597

Specifični faktor emisije CO<sub>2</sub> za toplotu je proračunat na osnovu prosječnog stepena korisnog dejstva sistema proizvodnje i distribucije toplote.

PRILOG 6.B.

METODOLOGIJA ODREĐIVANJA ENERGETSKOG RAZREDA  
ZA NESTAMBENE OBJEKTE

9. KOEFICIJENT TRANSMISIJSKOG TOPLOTNOG GUBITKA

*Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka,  $\pi_{trans}$  [W/K] se računa kao i kod stambenih zgrada.*

10. GODIŠNJA POTREBNA TOPLOTNA ENERGIJA ZA GRIJANJE

*Godišnja potrebna toplotna energija za grijanje,  $Q_{H,nd}$  [MJ] se računa kao i kod stambenih zgrada.*

11. GODIŠNJA POTREBNA TOPLOTNA ENERGIJA ZA  
ZAGRIJAVANJE POTROŠNE TOPLE VODE

*Toplotna energija za zagrijavanje potrošnje tople vode,  $Q_W$  [kWh/a] se računa kao i kod stambenih zgrada.*

12. GODIŠNJI TOPLOTNI GUBICI SISTEMA GRIJANJA

*Godišnji toplotni gubici sistema grijanja se određuju kao i kod stambenih zgrada.*

13. GODIŠNJI TOPLOTNI GUBICI SISTEMA ZA ZAGRIJAVANJE  
POTROŠNE TOPLE VODE

*Godišnji toplotni gubici sistema za zagrijavanje potrošne tople vode se računaju kao i kod stambenih zgrada.*

14. GODIŠNJA POTREBNA TOPLOTNA ENERGIJA

*Godišnja potrebna toplotna energija,  $Q_H$  [kWh/a], jest zbir godišnje potrebne toplotne i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode u zgradama.*

*Godišnja potrebna toplotna energija,  $Q_H$  [kWh/a] računa se kao zbroj potrebne toplotne energije za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode te gubitaka oba sistema prema:*

$$Q_H = Q_{H,nd} + Q_W + Q_{H,is} + Q_{W,is} \quad [\text{kWh}/\text{a}]$$

## 15. GODIŠNJA POTREBNA TOPLOTNA ENERGIJA ZA HLAĐENJE

*Potrebna topotna energija za hlađenje*  $Q_{C,n}$  [MJ] jest računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba odvesti iz zgrade za održavanje unutrašnje projektnе temperature u zgradи tokom razdoblja hlađenja zgrade, za promatrani period.

Godišnja potrebna topotna energija za hlađenje objekta,  $Q_{C,n}$  [MJ] izračunava se u skladu s normom BAS EN ISO 13790:2005, tako što se izračuna potrebna topotna energija za hlađenje:

$$Q_{C,n} = Q_{ce} - \eta_{C,gn} \cdot Q_{C,gn}, \quad [\text{MJ}]$$

pa potom godišnja potrebna topotna energija za hlađenje objekta:

$$Q_{C,gn} = \sum_i Q_{C,n,i}, \quad [\text{MJ}]$$

gdje su:

- $Q_{C,n}$  - godišnja potrebna topotna energija za hlađenje
- $Q_{ce}$  - topotna energija potrebna za hlađenje objekta (MJ)
- $Q_{ce}$  - ukupni topotni gubici u režimu hlađenja (MJ)
- $Q_{C,gn}$  - ukupni prilivi topote (MJ)
- $\eta_{C,gn}$  - stepen skorištenja topotnih gubitaka

Ukupni topotni gubici,  $Q_{ce}$  djela zgrade za promatrani period se određuje na slijedeći način:

$$Q_{ce} = Q_{tr,ls} + Q_{ve,ls}$$

gdje je (za svaki dio zgrade i svaki proračunski period)

- $Q_{tr}$  - ukupni topotni gubici (MJ)
- $Q_{tr,ls}$  - ukupni topotni gubici transmisijom (MJ)
- $Q_{ve,ls}$  - ukupni ventilacioni gubici (MJ)

Ukupni topotni gubici tansmisijom ( $Q_{tr,ls}$ ) se određuju putem izraza

$$Q_{tr,ls} = \sum_k \{H_{tr,k} \cdot (\theta_{t,k} - \theta_{e,k})\} \cdot t, \quad [\text{MJ}]$$

gdje su:

- $H_{ve,k}$  - koeficijent topotnih gubitaka transmisijom elementa k, prema susjednoj prostoriji, okolini ili zoni temperature  $\theta_{e,k}$ ;
- $\theta_{t,H}$  - projektna temperatura u zgradi ili zoni za grijanje
- $\theta_{e,k}$  - temperatura susjednih prostorija, okoline ili zone elementa k.
- t - vrijeme trajanja računskog perioda

Ukupni ventilacioni gubici topotne energije ( $Q_{Ve,iz}$ ) se određuju putem izraza:

$$Q_{Ve,iz} = \sum_k \{f_t \cdot H_{ve,k} \cdot (\theta_{t,H,z} - \theta_{e,k})\} \cdot t, \quad [MJ]$$

gdje su:

- $f_t$  - vrijeme trajanja operacije od ukupnog računskog perioda (ukupno vrijeme  $f_t = 1$ )
- $H_{ve,k}$  - prenos topote kontrolnim elementom zraka, putem ventilacije
- $\theta_{t,H}$  - projektna temperatutra zgrade ili zone
- $\theta_{e,k}$  - temperature kontrolnog elementa k zraka kojim se opskrbљuje zgrada ili zona ventilacijom ili infiltracijom;

#### d) Ukupni prilivi topote ( $Q_{C,gn}$ )

Ukupni prilivi topote se određuju putem izraza:

$$Q_{C,gn} = Q_{int} + Q_{sol}, \quad [MJ]$$

gdje su:

- $Q_{int}$  - zbir unutrašnjih topotnih priliva za promatrani period
- $Q_{sol}$  - suma solarnih topotnih priliva za promatrani period

#### Zbir unutrašnjih topotnih priliva ( $Q_{int}$ )

Zbir unutrašnjih topotnih priliva se određuje prema slijedećim izrazima

$$Q_{int} = \left\{ \sum_k \Phi_{int,k,n} \right\} \cdot t + \left\{ \sum_l (1 - b_l) \cdot \Phi_{int,n,l} \right\} \cdot t, \quad [MJ]$$

gdje su:

- $b_l$  faktor redukcije za susjedne nekondicionirane prostorije sa unutrašnjim izvorom toplotne energije
- $\Phi_{\text{izvor}} \cdot t$  prosječni toplotni fluks od unutrašnjih izvora k toplotne energije
- $\Phi_{\text{nekon}} \cdot t$  prosječni toplotni fluks od unutrašnjeg izvora i u susjednoj nekondicioniranoj prostoriji
- $t$  je dužina sezone grijanja

#### 16. GODIŠNJI GUBICI SISTEMA HLAĐENJA

Godišnji gubici sistema hlađenja,  $Q_{C,ls} [\text{kWh/a}]$ , jesu energetski gubici sistema hlađenja tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutarnje temperature u zgradama.

Godišnji gubici sistema hlađenja se određuju prema standardu BAS EN 15243:2008.

#### 17. GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA HLAĐENJE

Godišnja potrebna energija za hlađenje računa se kao zbir godišnje potrebne energije za hlađenje i godišnjih gubitaka sistema hlađenja u objektu:

$$Q_t = Q_{C,nd} + Q_{C,ls} [\text{kWh/a}]$$

gdje je:

- $Q_{C,nd}$  toplotna energija potrebna za hlađenje objekta
- $Q_{C,ls}$  ukupni toplotni gubici

#### 18. GODIŠNJA POTREBNA ENERGIJA ZA HLAĐENJE U SISTEMU PRISILNE VENTILACIJE, DJELIMIČNE KLIMATIZACIJE I KLIMATIZACIJE UKLJUČUJUĆI GUBITKE

Godišnja potrebna energija za hlađenje u sistemu prisilne ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije uključujući gubitke se određuje prema BAS EN ISO 13790:2005, BAS EN 15241:2008 i BAS EN 15243:2008. Pritome se mogu koristiti tri metode:

- a) direktno, kao ukupna potrebna energija sistema  $QC,sys,i$  po energentima, uključujući ili bez godišnje potrebne energije za pogon pomoćnih sistema u (MJ)
- b) Kao zbir toplotnih potreba sistema za hlađenje  $QC,nd,i$ , toplotnih gubitaka sistema  $QC,sys,ls,i$  sa godišnje potrebne energije za pogon pomoćnih sistema  $QC,sys,aux,i$
- c) Toplotni gubici sistema se indiciraju kroz ukupnu efikasnost sistema. U tom slučaju moguće je izvesti slijedeće pretvorbe

$$Q_{C,sys} = \frac{Q_{C,nd}}{\eta_{C,sys}}$$

gdje su:

- $Q_{C,sys}$  - topotna energija potrebna za hlađenje uključujući i gubitke sistema (MJ)
- $Q_{C,nd}$  – topotna energija potrebna za hlađenje (MJ)
- $\eta_{C,sys}$  - ukupni koeficijent efikasnosti sistema uključujući proizvodnju, elektroniku, transport, spremanje, distribuciju osim ukoliko naznačeno bez godišnje potrebne energije za pogon pomoćnih sistema

#### 19. GODIŠNJE POTREBE ENERGIJE ZA RASVJETU

*Godišnja potrebna energija za rasvjetu  $E_L$  [kWh/a], jest računski određena količina energije koju treba dovesti zgraditi u toku jedne godine za rasvjetu.*

*Godišnja potrebna energija za rasvjetu se određuje na slijedeći način:*

- Ukupna procijenjena energija za osvjetljenje prostorije ili zone za određeni period se računa kao:

$$E_t = E_{lt} + W_{p,t} [\text{kWh}]$$

Gdje je :

- $E_{lt}$  – procijenjena količina energije koju je potrebno dovesti kako bi rasvjeta ispunjavala svoju funkciju i određuje se putem izraza

$$E_{lt} = \sum \frac{[(R_h \cdot P_t) \cdot [(t_{e1} \cdot P_{e1} \cdot P_{p1}) + (t_{e2} \cdot P_{e2} \cdot P_{p2})]]}{1000}, \quad [\text{kWh}]$$

- $E_{p,t}$  procijenjena parazitska energija koja se određuje putem izraza

$$E_{p,t} = \sum \frac{[P_{PC} \cdot [t_p - (t_D + t_O)] + (P_{IN} \cdot t_{IN})]}{1000}, \quad [\text{kWh}]$$

Nadalje godišnja potrebna energija za rasvjetu se određuje putem izraza:

$$E_L = E_{lt} + E_{p,t} [\text{kWh/a}]$$

gdje su:

- $E_{lt}$  – procijenjena količina energije koju je potrebno dovesti kako bi rasvjeta ispunjavala svoju funkciju
- $E_{p,t}$  procijenjena parazitska energija

#### 20. GODIŠNJA ISPORUČENA ENERGIJA OBJEKTU

*Godišnja isporučena energija,  $E_{del}$  [kWh/a], jest energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tijekom jedne godine za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema.*

*Godišnja isporučena energija se računa kao:*

$$E_{del} = Q_H + \frac{Q_f}{COP} + Q_{Vg} + E_L + Q_{aux} - E_{obnov} - E_{pri}, \quad [\text{kWh/a}],$$

Gdje je:

- $Q_H$  - godišnja potrebna toploftna energija [kWh/a]
- $Q_f$  - godišnja potrebna energija za hlađenje [kWh/a]
- $Q_{Vg}$  - godišnja potrebna energija za ventilaciju prema BAS EN ISO 13790:2005, BAS EN 15241:2008 i BAS EN 15243:2008 [kWh/a]
- $E_L$  - godišnja potrebna energija za rasvjetu [kWh/a]
- $Q_{aux}$  - godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sistema (pumpe ventilator, regulacija i sl.) (BAS EN 15241:2008, BAS EN 15243:2008) [kWh/a]
- $E_{obnov}$  - toploftna energija iz obnovljivih izvora dovedena odgovarajućim sistemom (npr. sunčevim kolektorima)
- $E_{pri}$  - toploftna energija vraćena sistemom za regeneraciju/rekuperaciju
- $COP$  - faktor hlađenja (orientaciono COP=3)

## 21. GODIŠNJA PRIMARNA ENERGIJA

*Godišnja primarna energija,  $E_{prim}$  [kWh/a] se računa kao i kod stambenih zgrada.*

## 22. GODIŠNJA EMISIJA CO<sub>2</sub>

Godišnja emisija CO<sub>2</sub> za nestambene objekte se određuje na isti način kao i kod stambenih objekata.

PRILOG 7.

REFERENTNI KLIMATSKI PODACI ZA FEDERACIJU BIH

Regija Sjever (Unsko-Sanski, Posavski, Tuzlanski, Zeničko-Dobojski, Srednjobosanski i Bosansko-Podrinjski kanton, Kanton 10 i Kanton Sarajevo)

Regija Jug (Zapadnohercegovački i Hercegovačko-Neretvanski Kanton)



## PRILOG 7.A.

## REFERENTNI KLIMATSKI PODACI ZA REGIJU SJEVER

Referentni klimatski podaci za Regiju sjever : januar-decembar (I. – XII.)

Par.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	GOD
$T_{sr}$	-0,8	1,7	5,5	10,1	14,5	17,5	19,4	18,9	15,4	10,5	5,4	0,7	9,9

Par.	Jed.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	GOD
Sr. rel. vl.	%	87,7	75,5	74,3	70,9	71,9	72,9	70,6	74,1	78,3	80,1	80,9	82,9	76,5
Sr. rel.vl.(7h)	%	81,8	83,7	85,1	84,7	84,7	84,7	83,8	88,3	91,5	92,7	90,1	98,3	87,3
Sr. rel.vl.(14h)	%	59,8	65,1	59,4	55,2	55,2	56,8	53,8	56,5	60,8	63,0	70,2	88,2	61,9
Priček	mbar	972,0	969,9	966,7	966,8	967,9	969,5	969,1	967,7	971,2	972,3	970,8	973,3	969,8
Priček(7h)	mbar	972,2	970,1	966,9	967,6	968,4	970,1	969,8	968,1	971,4	972,5	971,0	973,3	970,1
Priček(14h)	mbar	971,6	969,6	966,3	966,5	967,4	969,0	968,6	967,1	970,7	971,8	970,4	972,9	969,3
Sr.brz.vjetra	m/s	2,1	2,2	2,3	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,2	2,2	2,1
Insolacija	sati	59,8	86,0	129,9	154,1	198,9	224,0	259,3	239,0	174,6	134,0	79,2	62,5	1803,5
Gl.sunč.zrac.*	kWh/m <sup>2</sup>	30,7	47,5	81,4	109,3	138,8	153,1	173,2	155,8	111,5	74,2	37,7	23,8	1136,9

## PRILOG 7.B.

## REFERENTNI KLIMATSKI PODACI ZA REGIJU JUG

Referentni klimatski podaci za Regiju jug : januar – decembar (I. – XII.)

Par.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	GOD
$T_{sr}$	4,4	6,1	9,1	12,8	17,4	20,9	24,0	23,6	19,7	14,7	9,5	5,7	14,0

Par.	Jed.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	GOD
Sr. rel. vrl.	%	63	64	65	65	64	63	57	60	64	69	70	65	65
Sr. rel. vrl.(7h)	%	67	71	73	75	72	70	65	71	72	78	74	68	71
Sr. rel. vrl.(14h)	%	52	51	49	44	43	43	35	39	43	49	52	54	46
Pritisak	mbar	1006,8	1004,4	1001,3	1021,4	1001,6	1002,5	1001,2	1000,1	1003,9	1006,1	1005,4	1007,4	1005,2
Pritisak(7h)	mbar	1007,0	1004,7	1001,5	1001,9	1002,2	1003,1	1002,0	1000,8	1004,3	1006,5	1005,7	1007,5	1003,9
Pritisak(14h)	mbar	1006,2	1003,8	1000,7	1000,5	1000,9	1001,8	1000,3	999,2	1003,0	1005,3	1004,8	1006,9	1002,8
Sr. brz. vjetra	m/s	3,7	4,5	5,8	7,5	9,5	11,3	12,8	12,6	10,7	8,3	5,9	4,2	8,1
Insolacija	sati	109,3	117,7	154,7	173,9	222,6	252,1	322,8	296,2	230,5	186,6	116,8	102,7	2285,8

PRILOG 8.

POPIS NORMI EVROPSKOG PORIJEKLA NA KOJE UPUĆUJE OVAJ PRAVILNIK

1. Norme za proračun ukupne energije

EN 15217	Energetske karakteristike zgrada; Metode prikazivanja energetskih karakteristika zgrade i energetsko certificiranje zgrada
EN 15603	Energetske karakteristike zgrada; Ukupno korištena energija i definicije klasifikacije
EN 15429	Potrebni podaci za ekonomsku evaluaciju energetskih sistema u zgradama, uključujući obnovljive izvore energije

2. Norme za proračun isporučene energije

EN 15316-1	Sistemi grijanja u zgradama; Metode proračuna toplovnih potreba sistema i efikasnosti sistema - Opći dio
EN 15316-2-1	Sistemi grijanja u zgradama; Metode proračuna toplovnih potreba sistema i efikasnosti sistema – Emisije sistema grijanja prostora
	Sistemi grijanja u zgradama; Metode proračuna toplovnih potreba sistema i efikasnosti sistema
	4-1: Sistemi sagorijevanja
	4-2: Sistemi toplovnih pumpi
EN 15316-4	4-3: Solarni sistemi
	4-4: Kogeneracija
	4-5: Sistemi daljinskog grijanja
	4-6: Ostali obnovljivi izvori energije
	4-7: Sistemi sagorijevanja biomase
EN 15316-2-3	Sistemi grijanja u zgradama; Metode proračuna toplovnih potreba sistema i efikasnosti sistema – Distribucijski sistemi grijanja prostora
	Sistemi grijanja u zgradama; Metode proračuna toplovnih potreba sistema i efikasnosti sistema
EN 15316-3	3-1: Potrošna topla voda, karakterizacija potreba
	3-2: Potrošna topla voda, distribucija
	3-3: Potrošna topla voda, generisanje
EN 15243	Proračun sobnih temperatura i energije za zgrade sa sistemom klimatizacije
EN 15377	Projektovanje sistema površinskog grijanja i hlađenja
EN 15241	Ventilacija u zgradama; Metode proračuna toplovnih gubitaka u privrednim zgradama (ventilacioni i infiltracioni gubici)
EN 15232	Metode proračuna povećanja energetske efikasnosti postavljanjem integrirane automatske regulacije
EN 15193	Energetske karakteristike zgrade; Energetske potrebe za rasvjetu
EN 15346-2-1	Sistemi grijanja u zgradama; Toplotni gubici sistema grijanja

3. Norme za proračun energije potrebne za grijanje i hlađenje

EN ISO 13790	Energetske karakteristike zgrada; Proračun energije potrebne za grijanje i hlađenje
--------------	---

EN 15265	Energetske karakteristike zgrada; Proračun energije potrebne za grijanje i hlađenje – Opći kriteriji i procedure validacije
EN ISO 6946	Elementi zgrade; Toplotni otpor i transmisijska (način proračuna)
EN ISO 13370	Prenos topote preko tla (način proračuna)
EN ISO 10077-1	Toplotne karakteristike prozora i vrata (proračun topotne transmisije) – Opšti dio
EN 13947	Toplotne karakteristike zavjesa/zastora (proračun topotne transmisije)
EN ISO 10211	Toplotni mostovi u konstrukciji zgrade; Toplotni tok i površinske temperature
EN ISO 10077-2	Toplotne karakteristike prozora i vrata (proračun topotne transmisije) – Numeričke metode za okvire
EN ISO 14683	Toplotni mostovi u konstrukciji zgrade; Linearna topotna transmisijska
EN ISO 10456	Hidrotermalna svojstva
EN 15242	Ventilacija zgrada; Način proračuna infiltracije i broja izmjena zraka
EN 13779	Ventilacija zgrada ; Zahtjevi za ventilaciju i klimatizaciju sobe/zgarde
EN 15251	Kriteriji za unutrašnje uslov, uključujući topot, kvalitet zraka (ventilaciju), rasvetu i buku
EN ISO 15927	Hidrotermalne karakteristike zgrada; Proračuni i prikazivanje klimatskih podataka
EN ISO 7345	Topotna izolacija; Fizičke veličine i definicije
EN ISO 9288	Topotna izolacija; Prenos topote zračenjem
EN ISO 9251	Topotna izolacija; Uslovi prenosa topote i svojstva materijala
EN 12792	Ventilacija zgrada; Simboli, terminologija i grafički simboli

#### 4. Norme za monitoring i verifikaciju energetske karakteristike objekta

EN 12599:2000	Ventilacija zgrada; Procedure ispitivanja i metode mjerjenja ventilacionih i klimatizacijskih sistema
EN 13829:2001	Topotne karakteristike zgrada; Utvrđivanje propusnosti zraka
EN ISO 12569:2001	Topotne karakteristike zgrada; Utvrđivanje izmjene zraka
EN 13187:1999	Topotne karakteristike zgrada; Kvalitativna detekcija topotnih neregularnosti u ovojnici zgrade – Infra-crveni metod
EN 15378	Sistemi grijanja u zgradama; Inspekcija kotlova i grijnih sistema
EN 15239	Ventilacija zgrada; Energetska karakteristika zgrada – Smjernice za inspekciju ventilacionih sistema
EN 15240	Ventilacija zgrada; Energetska karakteristika zgrada – Smjernice za inspekciju klimatizacijskih sistema
EN 15201	Energetska karakteristika zgrada; Proračun potrošnje energije za grijanje i hlađenje prostora
EN 15315	Sistemi grijanja zgrada; Energetska karakteristika zgrade – Ukupna potrošnja energije, primarna energija i CO <sub>2</sub> emisija